

AEG



EQUIPANDO
PROFISSIONAIS
DESDE 1898

2022

AEG-POWERTOOLS.PT

QUANDO DIZEMOS QUE DURAM, FALAMOS A SÉRIO.

3 ANOS
GARANTIA
NAS MÁQUINAS*

**PERFORMANCE
OTIMIZADA.
DESIGN COMPACTO.
CONSTRUÍDO PARA
DURAR.**

Melhorando ainda mais a sua oferta para os profissionais, a AEG oferece uma garantia de 3 + 2 anos standard em toda a sua gama de ferramentas elétricas. São 3 anos para ferramentas e 2 anos para baterias e carregadores, apoiando os nossos utilizadores com ferramentas nas quais podem confiar. Ativada quando os clientes registam as suas ferramentas através da nossa página web num prazo de 30 dias após a compra, a nova garantia oferece total tranquilidade aos utilizadores profissionais e é a cobertura de garantia líder de mercado para ferramentas elétricas profissionais.

* Requer registo online.



AEG



PRO 18v

**FERRAMENTAS ELÉTRICAS
A BATERIA**

GAMA PRO18V	4-50
Berbequins com percussão	10-14
Berbequins aparafusadores	15-17
Berbequim angular	18
Aparafusadoras de impacto	19-21
Martelos SDS-Plus	21-22
Chaves de impacto	22-24

Cortadora multimateriais	25
Rebarbadoras	25-27

Serras circulares	27-29
Serras sabre	30-32
Serra de esquadria	32
Serra de recortes	33

Plaina	34
Lixadoras	34
Tupia	35
Multiferramenta	36

Aparafusadora de placas de gesso	37
Pistolas de pregos	37-38
Pistola de químicos	38
Compressores	39-40
Rádios e altifalantes	40-41
Aspirador	42
Soprador	42
Carregador USB	43

Iluminação	43-45
------------	-------

18V Baterias	45-47
18V Kits de baterias e carregador	48
18V Carregadores	49-50

GAMA PRO12V	51-56
-------------	-------

OMNI PRO	57-58
----------	-------

MEDIÇÃO E NIVELAMENTO	59-62
Níveis laser	61-62
Medidor laser	62

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

CONSTRUÇÃO	63-72
SDS-Plus	64-66
SDS-Max	66-69
Berbequins com percussão	70-71
Berbequins de diamante	72
Máquina para abrir roços	72
Aparafusadora de placas de gesso	72

METAL	73-80
Rebarbadoras de acabamentos	74-75
Rebarbadoras	76-77
Retificadoras de interiores	79
Polidora	79
Lixadora angular	80
Serra de corte	80

MADEIRA	81-92
Multiferramenta	82
Serras circulares	82-83
Serras de recortes	83-85
Tupia	86
Plaina	86
Serras sabre	87
Lixadoras	87-89
Pistolas de ar quente	90
Serras de esquadria	91-92
Bancada para serras de esquadria	92
Extração de poeiras	92

ACESSÓRIOS E ARMAZENAMENTO	94-109
Acessórios	95-108
Armazenamento	108

Notas	110-111
-------	---------

PRO 18v

UM SISTEMA.
UMA BATERIA.


TODAS AS BATERIAS SÃO
100% RETROCOMPATÍVEIS

3 ANOS
DE GARANTIA
NAS MÁQUINAS*

2 ANOS
DE GARANTIA
NAS BATERIAS*

*Registre a ferramenta no prazo de 30 dias após a compra. Ver online para mais detalhes.
AEG é uma marca registrada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).

PERFURAÇÃO




MADEIRA



METAL




FIXAÇÃO



FERRAMENTAS PARA A OBRA



CORTE



BATERIAS



KITS DE BATERIAS E CARREGADOR



UM NOVO NÍVEL DE PRODUTIVIDADE.

DESCUBRA O VERDADEIRO POTENCIAL DAS SUAS FERRAMENTAS COM HD-SYNC™

Ao combinar as NOVAS baterias PRO LITHIUM-ION HIGH DEMAND e a próxima geração de ferramentas com motor sem escovas PROFLUX™, a tecnologia inteligente HD-SYNC™ permite uma comunicação nos dois sentidos, entre o motor e a bateria, alcançando assim um nível de potência e produtividade nunca antes vistos.

HD SYNC

**PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR**

**POTÊNCIA
SEM LIMITES**

PRO LI-ION™

**AUTONOMIA
IMPARÁVEL**

CORETEK

**ELETRÔNICA
INSTINTIVA**

PRO 18V BRUSHLESS

PRO HD
LITHIUM-ION

NOVO



**20%
MAIS POTÊNCIA**

HD SYNC



HD-SYNC™ permite uma verdadeira comunicação bidireccional entre os nossos motores sem escovas PROFLUX™ e as novas baterias PROHD18V.

As novas ferramentas sem escovas PRO18V são as nossas melhores ferramentas até à data. Utilizando a tecnologia HD-SYNC™, estas ferramentas oferecem potência inigualável e maior fiabilidade, mesmo nas aplicações mais difíceis.

As novas baterias Pro Lithium-ion HD proporcionam às nossas ferramentas de última geração um 20% mais de potência.



PRO HD

LITHIUM-ION

PRO 18v

NOVA

GERAÇÃO DE BATERIAS

Redesenhadas de raiz, as nossas baterias PRO18V HD com tecnologia HD-SYNC™ libertam o verdadeiro potencial das nossas mais recentes ferramentas sem escovas. Isso significa mais potência e maior fiabilidade. Escolha entre 2.0Ah, 4.0Ah ou 5.0Ah e versões de 6.0Ah e 8.0Ah a serem lançadas em 2022. Esta última gama de baterias redefine realmente os limites do que as ferramentas sem fios da AEG são capazes de fazer.

HD SYNC

100%

COMPATÍVEL COM PRO18V

ELETRÔNICA INTELIGENTE

MONITORIZA O RENDIMENTO DE CADA CÉLULA

CÉLULAS HIGH DEMAND

CÉLULAS DE ALTO DESEMPENHO CONCEBIDAS PARA AS APLICAÇÕES MAIS EXIGENTES

SISTEMA DE TRIPLA PROTEÇÃO



PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS

Protege tanto a bateria como a máquina de corrente excessiva.



MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL

A monitorização individual protege as células contra sobrecargas ou sub-cargas.



PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS TÉRMICAS

O corte térmico protege a bateria se a temperatura for demasiado alta.

20%

MAIS POTÊNCIA
UM NOVO NÍVEL DE
PRODUTIVIDADE.

COM PRO LITHIUM-ION HD

* Vs tecnologia anterior de baterias AEG.
Bateria 18V 4.0Ah L1840R.



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 110Nm de torque
- 2 velocidades: 0 - 500rpm e 0 - 2.100rpm
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- 31.500ipm em modo de percussão para perfurar em pedra até 13mm
- 24 posições para regular a embraiagem, permitindo um controlo final preciso quando se encontra em modo de aparafusar
- Concebido para proporcionar a máxima produtividade do utilizador apoiada por uma ergonomia aperfeiçoada
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

	BSB 18C3BL-X02C	BSB 18C3BL-402C	BSB 18C3BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0Ah & 4,0Ah	4,0	5,0
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Carregador fornecido	70 min	70 min	70 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13	13
Máx. torque (Nm)	110	110	110
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100
Máx. nível de impactos (ipm)	31500	31500	31500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8	2,4	2,4
Fornecido em:	Toolbox	Toolbox	Toolbox
Referência	4935478937	4935478938	4935478939
Código EAN	4058546362195	4058546362201	4058546362218

BSB 18C3BL



NOVO



PRO18v

BRUSHLESS

HD

SYNC

110Nm

Para perfuração em betão até 13mm

ENGRENAGENS METÁLICAS

Maior resistência e durabilidade

MOTOR SEM ESCOVAS

2 velocidades: 0-500/2100rpm

NOVO

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

- Novo motor sem escovas PROFLUX™ maior potência, e tamanho mais compacto
- Apenas 202mm de comprimento
- 140Nm com baterias Pro Lithium Ion HD
- Punho lateral extra comprido para um manuseamento perfeito da ferramenta e um trabalhar totalmente em segurança
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades - 0-500 / 0-2.000rpm
- Bucha de metal de 13mm com pontas de metal-carboneto endurecido para as aplicações mais exigentes
- Punho microtexturado para a melhor ergonomia do mercado
- Luz LED de iluminação para iluminar a superfície de trabalho
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta

	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	85 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	140	140
Velocidade em vazio (rpm)	550 - 2000	550 - 2000
Máx. nível de impactos (ipm)	8800-32.000	8800-32.000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,1	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464099	4935464100
Código EAN	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V COM BUCHA DESTACÁVEL

- Motor sem escovas PROFLUX™ mais potência, mais autonomia num tamanho mais pequeno
- Bucha automática destacável de 13mm para aplicações exigentes
- 75Nm com baterias de 4,0Ah para um torque máximo e entrega de potência total
- 2 velocidades 0-550 / 0-2.100rpm
- Apenas 151mm de comprimento sem bucha e 193mm com bucha
- Encabadouro de 1/4" hex sob a bucha, capaz de aceitar pontas de aparafusar de 25mm, mesmo com a bucha montada
- Os dispositivos angular e descentrado, são vendidos em separado e garantem o mesmo torque que a própria máquina.
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos fácil de usar
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral e bucha de aperto rápido 13mm destacável

	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45 / 13 / 14	45/13/14
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1.5-13
Máx. torque (Nm)	75	75
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Máx. nível de impactos (ipm)	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8	2,1
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935451082	4935459396
Código EAN	4002395811083	4058546010577

BSB 18CBL



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18SBL

- Compacto e potente. Fornece até 65Nm de torque
- O seu design proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- 26.000ipm em modo percussão para perfurações até 13mm
- Apenas 1,3Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 165mm de comprimento para que a ferramenta possa aceder a espaços reduzidos
- 2 velocidades: 0 - 450rpm / 0 - 1.750rpm
- Embragem de 24 posições para maior controlo final em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V

SUBCOMPACT



	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	Carregador não incluído	40 min
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Máx. torque (Nm)	65	65
Máx. nível de impactos (ipm)	26.000	26.000
Velocidade em vazio (rpm)	0-450 / 0-1750	0-450 / 0-1750
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4	1.4
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935478456	4935478455
Código EAN	4058546346478	4058546346461

BSB 18SBL-0



BSB 18SBL-202C



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO SEM ESCOVAS 18V

BSB 18C2 BL

- Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
- Apenas 183mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 - velocidades - 0-500 / 0-1.950rpm
- Robusto selector de modo
- LED de iluminação
- Reversível
- Bucha metálica de 13mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta



	BSB 18C2BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1950
Máx. nível de impactos (ipm)	25,350
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472009
Código EAN	4058546324056

BSB 18C2BL-0



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO 18V COM BUCHA DESTACÁVEL

BSB 18C2X

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 206mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido



	BSB 18C2X LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	5.850 / 23.400
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,74
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459424
Código EAN	4058546010850

BSB 18C2X LI-202C



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V

BSB 18C2

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 191mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



	BSB 18C2LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
LED	Sim
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40 / 13 / 14
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Máx. torque (Nm)	50
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,71
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459722
Código EAN	4058546028947

BSB 18C2LI-202C



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V

- Torque máximo de 60Nm
- 2 velocidades - 0-500 / 0-1900rpm
- O modo de percussão fornece até 30.400 ipm para perfuração rápida
- Apenas 1,4Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 posições de torque de ajuste fácil para um controlo total em aplicações de aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V

BSB 18G4



	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	-	60 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	60
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 500	0 - 500
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1900	0 - 1800
Máx. nível de impactos (ipm)	30,400	28,000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,65	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935478632	4935478631
Código EAN	4058546348250	4058546348243



BERBEQUIM APARAFUSADOR SEM ESCOVAS 18V

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 110Nm de torque
- 2 velocidades: 0 - 500rpm e 0 - 2100rpm
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- 24 posições para regular a embraiagem, permitindo um controlo final preciso quando se encontra em modo de aparafusar
- Concebido para proporcionar a máxima produtividade do utilizador apoiada por uma ergonomia aperfeiçoada
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

BS 18C3BL



NOVO

Nome: Variante de modelo	BS 18C3BL-402C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	70 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	65 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	110
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,35
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935478936
Código EAN	4058546362188



BERBEQUIM APARAFUSADOR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 65Nm de torque
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 157mm de comprimento
- Caixa de 2 velocidades, 0 - 450rpm e 0 - 1.750rpm
- Embraiagem de 24 posições para maior controlo em aplicações de aparafusamento
- Bucha metálica de aperto rápido de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V

SUBCOMPACT



	BS 18SBL-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	40 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Máx. torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	0-450 / 0-1750
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935472277
Código EAN	4058546339234

BS 18SBL-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

BS 18C2X

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 202mm de comprimento e apenas 158mm sem a bucha
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BS 18C2X LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	30 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Removível
Máx. torque (Nm)	60
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459423
Código EAN	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

BS 18C2

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 187mm de comprimento
- 50Nm (2.0 Ah) / 60Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1.800rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina



	BS18C2 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45 / 13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 1800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,68
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459721
Código EAN	4058546028930

BS18C2 LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V

BS 18G4

- Torque máximo de 60Nm. Compacto e potente para a todas as aplicações
- 2 velocidades: 0 - 500 / 0 -19000 rpm
- Apenas 1,60Kg com 1x bateria PRO18V 2.0Ah
- 24 níveis de torque de ajuste fácil para um controlo total ao aparafusar
- Bucha de 13mm
- Compatível com o sistema PRO18V



	BS 18G4-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	60 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	54 / 13
Capacidade da bucha (mm)	13
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935478630
Código EAN	4058546348236

BS 18G4-202C



BERBEQUIM ANGULAR SUBCOMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BS 18SRABL

- Potente motor sem escovas PROFLUX™ que fornece até 45Nm através de um design de cabeça angular
- 2 velocidades com gatilho de velocidade variável fornece controlo total: 0 - 500rpm na velocidade 1 e 0-2.000rpm na velocidade 2
- O gatilho de grandes dimensões proporciona aos utilizadores o controlo total da ferramenta
- Peso ligeiro e design ergonómico subcompacto permite aos utilizadores utilizar a ferramenta com facilidade e segurança em múltiplas orientações

NOVO
SUBCOMPACT



BS18SRABL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	38/10
Capacidade da bucha (mm)	10
Máx. torque (Nm)	42
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 500 / 0 - 1900
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4
Referência	4935480055
Código EAN	4058546403409

BS18SRABL-0



4 058546 403409

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V

BSS 18C3B3

- Motor sem escovas compacto e potente que fornece até 350Nm de torque
- Conta com 3 velocidades, proporcionando um controlo máximo em todas as aplicações
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- Apenas 139mm de comprimento: permite aceder a espaços reduzidos
- Ferramenta ligeira, apenas 1,4Kg com uma bateria 18V PROLITHIUM-ION™ de 2.0Ah
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

NOVO



BSS 18C3B3-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Máx. torque (Nm)	350
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 4200
Encabadouro	1/4" Hex
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.4
Referência	4935478940
Código EAN	4058546362225

BSS 18C3B3-0



4 058546 362225

PRO18vBRUSHLESS

CABEÇA COMPACTA

Permite aos utilizadores trabalhar em espaços reduzidos

GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL DE GRANDES DIMENSÕES

Permite que a ferramenta seja utilizada facilmente e em segurança

NOVO

SUBCOMPACT

2 VELOCIDADES

PUNHO ERGONÓMICO

Proporciona grande controlo

PRO18vBRUSHLESS

NOVO

HD SYNC

350Nm

2.900rpm para aplicações exigentes

3 VELOCIDADES

Para mudar facilmente entre velocidades, dependendo da aplicação.

APARAFUSADORA DE IMPACTO SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BSS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona até 200Nm de torque
- Caixa de 3 velocidades para um excelente controlo em todas as aplicações
- O design subcompacto proporciona ao utilizador a máxima produtividade e ergonomia
- Ligeira e compacta, apenas 1,3kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah e 119mm de comprimento
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V

SUBCOMPACT



	BSS 18SBL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	200
Velocidade em vazio (rpm)	0-2900
Impactos sob carga (imp)	0-4200
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472278
Código EAN	4058546339241

BSS 18SBL-0



APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V SILENCIOSA

BSS 18OP

- Nova tecnologia de impacto Oil Pulse que permite reduzir o ruído do impacto até 73dB
- Aparafusadora impacto compacta (comprimento 152mm) e ergonómica
- Clip de fixação ao cinto
- Novo motor com tecnologia sem escovas que permite operações de aparafusamento em alta velocidade até M14
- Caixa de engrenagens de 3 velocidades garante até 2.400rpm
- 100% compatível com todas as baterias 18V do sistema Pro18V



	BSS 18OP-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Impactos sob carga (imp)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,38
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451631
Código EAN	4002395140985

BSS 18OP-0



APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V

BSS 18C2

- Aparafusadora de impacto ligeira e compacta que proporciona até 200Nm de torque
- Com apenas uma velocidade, proporciona até 2.900rpm e 3.800ipm para uma fixação mais rápida
- Ligeira, com apenas 1,55kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Encabadouro de ¼" hexagonal
- Compatível com o sistema PRO18V

NOVO



	BSS 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. torque (Nm)	210
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 3600
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,55
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478633
Código EAN	4058546348267

BSS 18C2-0



MARTELO SDS-PLUS COMPACTO 18V

BBH 18C

- Compacto e potente com 4 modos SDS-plus e otimizado para aplicações de fixação até 16mm
- Design ergonómico reduz a fadiga em aplicações de cabeça e de 1 mão
- Mecanismo de percussão otimizado fornece tamanhos de broca comuns de produtividade máxima (5,5-10 mm)
- Modo de cinzelamento para permitir a remoção de materiais leves, minimizando os danos ao material circundante
- Protetor de poeira substituível evita a entrada de resíduos no motorGancho para pendurar
- Com tecnologia de bateria de íões de lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BBH 18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	13 / 10 / 16
Energia de impacto (EPTA) (J)	1,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1300
Ação de percussão (ipm)	0 - 5500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935464984
Código EAN	4058546229290

BBH 18C-0



MARTELO SDS-PLUS MOTOR SEM ESCOVAS 18V

BBH 18BL

- Martelo SDS-plus em L para perfurar e demolir em betão até 26mm
- 2.5 Joule (EPTA) de energia de impacto
- Novo motor sem escovas que proporciona uma performance melhorada
- 4 modos para uma maior versatilidade
- Paragem de martelo para perfurações em madeira e metal
- Gancho para pendurar
- Punho anti-vibração para maior conforto
- Tecnologia de baterias PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Ação de percussão (ipm)	0 - 4800	0 - 4800
Peso com bateria (EPTA) (kg)	-	3,08
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464751	4935464753
Código EAN	4058546226961	4058546226985



CHAVE DE IMPACTO SEM ESCOVAS 18V 1/2”

BSS 18C 12Z BL

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 196mm de comprimento
- Nova tecnologia de motor sem escovas permite apertar e desapertar a altas velocidades
- Torque máximo 500Nm / 360Nm da segunda velocidade e 270Nm na primeira velocidade
- Com um máximo de 3.500 impactos por minuto, proporciona uma elevada produtividade
- Encabadouro de 1/2” e fornecida com adaptador de 1/4”
- Caixa de 4 engrenagens 3 velocidades e Modo Auto Stop
- LED Triplo incorporado para uma iluminação perfeita da superfície de trabalho sem efeito de sombra



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	500	500
Velocidade em vazio (rpm)	1400 - 2750	1400 - 2750
Impactos sob carga (imp)	0 - 3500	0 - 3500
Encabadouro	½” quadrado	½” quadrado
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,3	3,02
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935459426	4935459427
Código EAN	4058546010874	4058546010881



CHAVE DE IMPACTO DE TORQUE MÉDIO SEM ESCOVAS 18V 1/2”

BSS 18MTF12BL

- Chave de impacto de médio torque 1/2” com anel
- Potente motor que fornece até 785Nm de torque
- Comprimento de apenas 199mm
- 4 modos com distintas definições de velocidade e torque para maior versatilidade



NOVO

	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	Carregador não incluído	70 min
Máx. torque (Nm)	785	785
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800	0 - 2800
Impactos sob carga (imp)	0 - 3800	0 - 3800
Encabadouro	½” Universal	½” Universal
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,6	2,6
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935479663	4935479664
Código EAN	4058546374570	4058546374587



PRO18vBRUSHLESS

HDSYNC

MOTOR SEM ESCOVAS

785Nm

4 MODOS

3 modos de seleção e 1 modo Autostop

1/2”

LUZ LED

Ilumina a superfície de trabalho

CHAVE DE IMPACTO DE ALTO TORQUE SEM ESCOVAS 18V 1/2”

BSS 18HTF12B6

- Potência líder na indústria proporciona até 1.550Nm de torque de aperto
- 6 modos de seleção de torque proporciona aos utilizadores um maior controlo final em todas as aplicações
- Torque máximo de desaperto 2.100Nm
- 3 velocidades diferentes para ajustar a velocidade e potência à aplicação e ao tamanho do parafuso
- O modo 1 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 200Nm +-10%
- O modo 2 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 790Nm +-10%
- O modo 3 AUTOSTOP pára a ferramenta após um impacto a 1.230Nm +-10%
- Encabadouro 1/2” quadrado
- Compatível com o sistema PRO18V



	BSS 18HTF12B6-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. torque (Nm)	1550
Velocidade em vazio (rpm)	0-1800
Impactos sob carga (imp)	0-2300
Encabadouro	½” quadrado
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472245
Código EAN	4058546326418



CHAVE DE IMPACTO 18V 1/2”

BSS 18C 12Z

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 203mm de comprimento
- 360Nm de torque
- 0-3.200ipm para uma maior produtividade
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Encabadouro 1/2” quadrado e fornecida com adaptador 1/2” quadrado →1/4” hexagonal
- 2 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	360	360
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 3200	0 - 3200
Encabadouro	½” quadrado	½” quadrado
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,1	2,3
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254



CORTADORA MULTIMATERIAIS SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BMMS 18SBL

- Tecnologia de motor sem escovas 18V subcompacto proporciona 20.000rpm
- Design ergonómico para um melhor controlo e utilização com uma só mão
- Ligeira e compacta, apenas 1,2kg com uma bateria PRO18V de 2.0Ah
- Diâmetro da lâmina de 76mm proporcionando uma profundidade de corte de 16mm
- Seleção rotacional da lâmina para a frente/para trás e proteção fácil de ajustar
- Iluminação LED para uma iluminação brilhante da superfície de trabalho
- Capacidade de cortar metal, azulejo, plástico e gesso cartonado
- Compatível com o sistema PRO18V



	BMMS 18SBL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Dimensão do eixo (mm)	10
Diâmetro da lâmina (mm)	76
Velocidade da lâmina (rpm)	20.000
Máx. capacidade de corte (mm)	16
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472280
Código EAN	4058546339265



REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 125MM COM INTERRUPTOR DE ALAVANCA

BEWS 18-125BLPX

- Potente motor 18V PROFLEX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- A melhor segurança com travão de disco e função anti-contragolpe
- Punho lateral anti-vibração maior conforto e segurança
- Fornecida com porca FIXTEC e protetor de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLEX™ proporcionando velocidade e potência constantes.



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	85 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26	26
Tamanho do eixo	M 14	M 14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,5	2,9
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464419	4935464422
Código EAN	4058546223649	4058546223670



REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 125MM COM INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-125BL

- Potente motor 18V PROFLUX™ sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria e o motor sem escovas PROFLUX™ proporcionando velocidade e potência constantes.
- Proteção de disco sem escovas para um ajuste rápido e fácil
- Relé de baixa tensão
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria.



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26	26
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,4	2,6
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464414	4935464417
Código EAN	4058546223595	4058546223625



REBARBADORA DE ACABAMENTOS SEM ESCOVAS 18V 115MM COM INTERRUPTOR DESLIZANTE

BEWS 18-115BL

- Potente motor 18V sem escovas com 11.000rpm para um corte rápido
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ 18 V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de bateria
- Eletrónica CORETEK™ monitoriza constantemente a comunicação entra a bateria PROLithium-ion e o motor sem escovas PROFLUX™ proporcionando velocidade e potência constantes.
- Proteção de disco sem chaves para um ajuste rápido e fácil



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	5,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	90 min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	21	21
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,4	2,65
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935464415	4935464418
Código EAN	4058546223601	4058546223632



REBARBADORA SEM ESCOVAS 18V 230MM COM INTERRUPTOR DE BLOQUEIO

BEWS 18-230BL

- A primeira rebarbadora a bateria 18V de 230mm do mercado
- Sistema de baterias duplo 18V no entanto, basta uma bateria para funcionar
- Motor sem escovas até 5.500rpm
- Elevada segurança com travão de disco e função anti kick back
- Agarre perfeito com três posições para punho anti-vibratório incluído
- LED de aviso de sobrecarga e bloqueio
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	6,0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	120 min
Velocidade em vazio (rpm)	5500	5500
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (EPTA) (kg)	5,7	7,2
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935459735	4935464816
Código EAN	4058546029074	4058546227616



SERRA CIRCULAR 18V 165MM

BKS 18C2

- Compacta, leve e equilibrada
- Velocidade de corte de 3.700rpm
- Base em alumínio e base em liga de magnésio para maior durabilidade
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Travamento do veio para facilitar a mudança do disco
- Ajuste do ângulo em bisel até 50°
- Compatível com o sistema PRO18V



	BKS 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Dimensão do eixo (mm)	20
Velocidade em vazio (rpm)	3700
Diâmetro da lâmina (mm)	165
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	39,7
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	57
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,52
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478635
Código EAN	4058546348281



SERRA CIRCULAR SEM ESCOVAS 18V 190MM

BKS 18BL2

- Motor sem escovas PROFLUX™ fornece a potência e autonomia necessárias
- Concebida para lidar com as condições mais exigentes do local de trabalho
- Resguardo de alumínio e base em magnésio proporciona um peso ligeiro à ferramenta
- Fornecido com um disco TCT com 24 dentes de carboneto para um corte rápido e limpo
- Travão eletrónico, pára o disco em segundos
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Bloqueio do veio para mudança de disco
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- Gancho integrado para armazenar a ferramenta

NOVO



	BKS 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	56
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47,5
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	68
Velocidade em vazio (rpm)	5400
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso com bateria (EPTA) (kg)	4,4
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479661
Código EAN	4058546374556



SERRA CIRCULAR SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V 165MM

BKS 18SBL

- Motor sem escovas PROFLUX™ que proporciona velocidade e potência
- Serra circular subcompacta e ligeira para trabalhos em espaços reduzidos
- Guarda de magnésio e base de tamanho reduzido mantém a ferramenta ligeira
- Fornecido com um disco TCT de 165mm com 18 dentes de carboneto para um corte perfeitamente limpo e rápido
- Travão eletrónico, pára a lâmina de serra em segundos
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Bloqueio do veio para mudança rápida do disco
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta

NOVO

SUBCOMPACT



Nome: Variante de modelo	BKS 18SBL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	165
Capacidade de corte em bisel (°)	50
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	41
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	57
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Dimensão do eixo (mm)	20
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479660
Código EAN	4058546374549



PRO18vBRUSHLESS

HD SYNC

NOVO

5.400 rpm

ATÉ 30% MAIS DE TORQUE*

PROFUNDIDADE DE CORTE 65mm

AJUSTE DE PROFUNDIDADE

RPM 40% MAIS ALTAS

PRO18vBRUSHLESS

NOVO

MOTOR SEM ESCOVAS

57mm de profundidade de corte

5.000rpm

Para cortes rápidos e limpos

SUBCOMPACT

EXTRAÇÃO DE POEIRAS

SERRA SABRE SEM ESCOVAS 18V

BUS 18BL2

- Motor sem escovas PROFLUX™ que fornece até 3.200gpm
- Função orbital integrada para cortar sem empurrar, perfeito para trabalhos acima da cabeça
- Curso de 32mm para o desempenho de corte mais rápido do mercado
- Sistema de libertação rápida da lâmina: compatível com todas as lâminas padrão para serra sabre
- Base ajustável sem necessidade de ferramentas
- Indicador de carga de bateria
- Iluminação LED para iluminar a zona de trabalho
- Gancho integrado para pendurar a ferramenta quando não é necessária
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

NOVO



	BUS 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	3200
Curso da lâmina (mm)	32
Máx. capacidade em madeira (mm)	255
Máx. capacidade em ferro (mm)	20
Máx. cap. cte plástico (mm)	130
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3.6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478941
Código EAN	4058546362232



SERRA SABRE SUBCOMPACTA SEM ESCOVAS 18V

BUS 18SBL

- O desenho compacto de uma mão permite ao utilizador completar aplicações em espaços reduzidos
- A ação de corte orbital empurra facilmente a lâmina através do material para cortes rápidos e agressivos
- Revestimento em borracha na zona do motor proporciona a máxima aderência e segurança
- Curso de 22mm permite a remoção da quantidade máxima de material em cada corte
- 3.200gpm proporcionam a velocidade e a precisão necessárias para realizar cortes em madeira
- Sistema de libertação rápida para uma mudança mais prática da lâmina
- Motor sem escovas PROFLUX™ e tecnologia Coretek fornecem a potência e autonomia necessárias
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

NOVO

SUBCOMPACT



Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	0-3200
Curso da lâmina (mm)	22
Máx. capacidade em madeira (mm)	100
Máx. capacidade em ferro (mm)	40
Máx. cap. cte plástico (mm)	75
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2.5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479662
Código EAN	4058546374563



PRO18vBRUSHLESS

NOVO

HD SYNC

CURSO DE 32mm

3.200gpm

BASE PIVOTANTE

MUDANÇA DE LÂMINA ESTILO ALAVANCA

ZONA DE AGARRE REVESTIDA COM BORRACHA

Maior conforto durante a utilização

PRO18vBRUSHLESS

NOVO

SUBCOMPACT

CURSO DE 22mm

3.200gpm

DESENHO COMPACTO

Para aplicações com uma mão

MOTOR SEM ESCOVAS

SERRA SABRE 18V

- Fornece até 3.000gpm
- Função orbital integrada para cortar sem empurrar, perfeito para trabalhos acima da cabeça
- Curso de 28mm para o desempenho de corte mais rápido do mercado
- Sistema de libertação rápida da lâmina: compatível com todas as lâminas padrão para serra sabre
- Base ajustável sem necessidade de ferramentas
- Indicador de carga de bateria
- Iluminação LED para iluminar a zona de trabalho
- Gancho integrado para pendurar a ferramenta quando não é necessária
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

BUS 18C2-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (gpm)	3000
Máx. capacidade em madeira (mm)	130
Máx. capacidade em ferro (mm)	20
Máx. cap. cte plástico (mm)	255
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,6
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478942
Código EAN	4058546362249

BUS 18C2

NOVO



SERRA DE ESQUADRIA SEM ESCOVAS 18V 254MM

- Motor 18V sem escovas para um autonomia e performances superiores
- Sistema duplo de baterias 18V, maior autonomia
- Duplo Bisel
- Torno de fixação, maior segurança
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita da linha de corte e laser ajustável para um corte rápido e preciso
- Ajuste de profundidade de corte para meio corte ou entalhes
- Lâmina de 254mm, oferece uma capacidade de corte fantástica até 90mm x 305mm
- Apenas 15,5Kg, fácil de transportar
- Fornecida com lâmina 48 dentes
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.

BPS18-254BL-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Velocidade em vazio (rpm)	3900
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	43
Capacidade de corte à esq (°)	45
Capacidade de corte à dir (°)	45
LED	Sim
Peso com bateria (EPTA) (kg)	16,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459336
Código EAN	4058546009977

BPS18-254BL



SERRA DE RECORTES SEM ESCOVAS 18V

- Potente motor 18V sem escovas com 3.500gpm
- Bloqueio de interruptor para maior conforto
- Sistema FIXTEC patenteado para troca rápida de lâminas sem chave e ajuste de angulo com encaixe a 0 ° e 45 °
- Eletrónica de velocidade variável com 5 posições, arranque suave e velocidade constante sob carga
- Soprador de poeiras ajustável para a frente e para trás
- Tecnologia de bateria PROLITHIUMION™ com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria

BST 18BLX-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Curso da lâmina (mm)	25,4
Velocidade em vazio (gpm)	3500
Capacidade de corte em bisel (°)	45
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	135
Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	20
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,46
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459654
Código EAN	4058546028268

BST 18BLX



SERRA DE RECORTES 18V

- Ação pendular para um maior desempenho
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Placa base em liga de alumínio
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- Travão electrónico do motor
- Fornecida com resguardo plástico para a base, dispositivo anti-lascas e 2 lâminas

BST 18X-0	
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Curso da lâmina (mm)	26
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2050
Capacidade de corte em bisel (°)	45
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	80
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,5
Referência	4935413130
Código EAN	4002395197460



BST 18X



PLAINA SEM ESCOVAS 18V

BHO 18BL

- O poderoso motor Brushless oferece até 14.300rpm para alcançar um acabamento superior numa ampla variedade de materiais
- Lâmina de corte reversível de 82mm com portas de ejeção de 58mm maximiza a remoção de material
- Mecanismo de regulação de profundidade de ajuste de chanfro patenteado que permite ao utilizador retrainr a sapata da plaina até -2mm, proporcionando uma capacidade de chanfro perfeitamente equilibrada e precisa
- Profundidade de corte ajustável até 2mm permite ao utilizador controlar a quantidade de material removido com cada passagem
- Porta de saída de material à esquerda e à direita para maior o conforto durante o trabalho
- Descanso com bloqueio na base da ferramenta que protege o material contra danos acidentais
- Com baterias de Lítio AEG Pro com proteção contra sobrecarga para máxima durabilidade da bateria e da máquina

	BHO18 BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	14.300
Profundidade da apara (mm)	0 - 2,0
Largura do aplainar (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	0 - 12,5
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,32
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935464988
Código EAN	4058546229337



LIXADORA DE ROLOS SEM ESCOVAS 18V

BHBS 18-75BL

- Potente lixadora 18V motor sem escovas
- Lixadora compacta e leve
- Regulador de velocidade ajusta a velocidade da lixadora à aplicação
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda
- Absorção de poeira integrada (DEK 26)
- Compatível com lixas de 457mm de comprimento e 75mm de largura
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

	BHBS18-75BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Comprimento da cinta (mm)	457
Largura da cinta (mm)	75
Velocidade em vazio (rpm)	135 - 300
Seleção de velocidade	6
Peso com bateria (EPTA) (kg)	-
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459582
Código EAN	4058546027544



LIXADORA ROTORBITAL 18V

BEX18-125

- Lixadora rotorbital 18V com disco de 125mm
- Ideal para trabalhar em espaços confinados
- Velocidade variável para um excelente controlo
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficaz, graças à base com 8 furos
- Extração de poeiras por saco de recolha ou ligação a extrator externo
- Corpo revestido a borracha micro-texturada para maior ergonomia
- Fornecida com saco de recolha de poeiras e folhas de lixa

	BEX18-125-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 11.000
Velocidade (opm)	14.000 - 22.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso com bateria (EPTA) (kg)	-
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451086
Código EAN	4002395811120



TUPIA SEM ESCOVAS 18V

BOF 18BL2

- Tupia 18V motor sem escovas para uso com apenas uma mão
- Até 30.000rpm para todos os tipos de madeira
- Pinça de 6mm para os acessórios mais comuns existentes no mercado
- Bloqueio rápido que permite uma mudança rápida e fácil da pinça
- Regulador de velocidade para ajustar a velocidade a cada aplicação
- Sistema de ajuste de altura com micro ajuste
- Resguardo em magnésio para maior durabilidade
- Pega ergonómica fina para um máximo conforto durante a sua utilização
- Compatível com todas as baterias do sistema PRO18V

Nome: Variante de modelo	BOF 18BL2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade da pinça (mm)	6
Indicador de bateria	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	17.000 - 30.000
Capacidade de incisão (mm)	32
Seleção de velocidade	7
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Equipamento standard	Guia paralela, ponta de 6,35mm, base redonda e quadrada, chaves
Referência	4935479163
Código EAN	4058546369576



PRO 18v BRUSHLESS

DESENHO
ERGONÓMICO

30.000rpm

BASE
TRANSPARENTE



HDSYNC

7 VELOCIDADES

NOVO



MULTIFERRAMENTA 18V

BMT 18

- Proporciona mais potência e autonomia, mantendo simultaneamente a vantagem de uma ferramenta a bateria
- Sistema de mudança de lâmina fácil e rápido
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade ajustável
- Adequada para uma grande variedade de aplicações
- Luz LED para iluminação do local de trabalho
- Indicador de carga integrado
- Compatível com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- 3.6° graus de oscilação para cortes rápidos

NOVO



	BMT 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Carregador fornecido	Carregador não incluído
Velocidade (opm)	20000
Equipamento standard	Acessórios
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.46
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478943
Código EAN	4058546362256

BMT 18-0



4 058546 362256

APARAFUSADORA DE PLACAS DE GESSO SEM ESCOVAS 18V

BTS 18BL

- Aparafusadora de gesso cartonado com apenas 268mm de comprimento
- Rápida e potente 5.000rpm
- Sistema Push-drive - o motor só entra em funcionamento quando o parafuso é pressionado contra o material
- Excepcional autonomia até 3.000 parafusos com apenas uma bateria L1850R
- Cone de ponteira ajustável para diferentes níveis de profundidade em cada parafuso +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal de encaixe rápido para uma fácil troca de pontas
- Compatível com todas as baterias AEG de 18V
- Monitorização individual das células da bateria otimiza o tempo de funcionamento da máquina e garante uma longa durabilidade da bateria
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão



	BTS 18BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Encabadouro	¼" Hex
Máx. torque (Nm)	5
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Equipamento standard	-
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1.87
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935459620
Código EAN	4058546027926

BTS 18BL-0



4 058546 027926

PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18V 18GA

B18N18

- Tecnologia Vaccum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 18G (1,2mm) com comprimento entre os 15,9 e 55mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar
- Coloca até 1.450 pregos com 1 bateria 4.0Ah
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	B18N18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,2
Ciclo de disparo (h)	2/sec
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451535
Código EAN	4002395146321

B18N18-0



4 002395 146321

PRO 18v

3.6 GRAUS DE OSCILAÇÃO

Para cortes rápidos

MUDANÇA DE LÂMINA SEM FERRAMENTAS

20.000 opm

PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18V 16GA

B16N18

- Tecnologia Vacuum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 16G (1,6mm) com comprimento entre os 19 e 65mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar
- Coloca até 1.400 pregos com 1 bateria 4.0Ah
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação
- Compatível com todas as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



	B16N18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego [mm]	1,6
Ciclo de disparo (h)	2/Sec
Peso com bateria (EPTA) (kg)	3,0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451533
Código EAN	4002395146307



PISTOLA DE QUÍMICOS 18V 310ML

BKP 18C2

- 4.000N de força, ideal para materiais de alta viscosidade
- Sistema anti-gotas que evita gotas indesejadas quando o gatilho é liberado
- Regulador de velocidade com 7 posições para a velocidade ideal
- Gancho integrado para armazenamento quando a ferramenta não está a ser utilizada
- Suporte de cartucho com mola para uma fácil instalação
- Compatível com o sistema PRO18V



	BKP 18C2-310-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Máx. pressão (N)	4000
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478634
Código EAN	4058546348274



COMPRESSOR SEM ESCOVAS 18V

BK18-38BL

- Sistema duplo de baterias 18V para maior autonomia, funciona com uma única bateria
- 3.8L de capacidade com estrutura protetora e de transporte
- Válvula reguladora de pressão para um ajuste preciso com painel indicador
- Conector rápido para um uso prático e compatibilide total com todo o tipo de mangueiras
- Bomba de compressão sem lubrificação com capacidade máxima de 3.8L/min de caudal de ar
- Autonomia suficiente para 1.200 pregos de acabamentos por carga*
- Com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BK18-38BL-0
Bateria fornecida	-
Potência (kW)	0,4
Capacidade do depósito (l)	3,8
Máx. pressão (bar)	8,3
Fluxo de ar (l/min)	30,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471201
Código EAN	4058546288297



COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO 18V

BK 18C

- O compressor de ar de alta pressão 18V é a ferramenta adequada para encher pneus de automóveis, carrinhas e equipamentos compactos
- Fornece até 10.3 Bar / 150 Psi
- O modo automático permite aos utilizadores pré-seleccionar a pressão desejada. O compressor de ar pára automaticamente quando essa pressão é alcançada
- Fornecido com uma agulha para bolas, válvula Presta e ponta de alta pressão
- Ecrã LCD iluminado que indica pressão em Bar e PSI
- Armazenamento de mangueira e acessórios integrado
- Compatível com o sistema PRO18V



	BK 18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Taxa de fornecimento de ar 35 psi 241 bar 241 kPa [l/min]	23
Taxa de fornecimento de ar 90 psi 621 bar 621 kPa [l/min]	14
Máx. pressão	10,3 / 150
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,47
Referência	4935478457
Código EAN	4058546346485



RÁDIO DE OBRA DIGITAL 18V DAB+

BR 1218C

- Rádio de obra AC/DC ultra compacto
- 150mm de largura total
- 20 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 5,0Ah
- Display retro iluminado para garantir uma perfeita visibilidade
- Pré-seleção de 10 canais em FM / BAD+
- Compatível com DAB+
- Cabo conetor Auxiliar para ligar Ipod, Phone, etc
- Resistente à penetração de água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
- Aceita todas as baterias 12V e 18V
- Inclui ficha de 2 pinos para ligação a corrente 230V



	BR 1218C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,93
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451539
Código EAN	4002395146369



ALTIFALANTE 18V COM BLUETOOTH®

BSP 18

- Altifalante 18V de 10W com Bluetooth® para um som nítido no local de trabalho
- Entrada USB de 2Amp carrega uma variedade de dispositivos portáteis incluindo telemóveis
- Tecnologia sem fios Bluetooth® inteligente garante versatilidade para transmitir áudio a um alcance de até 30 metros



	BSP 18-0
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935479667
Código EAN	4058546374617



BREVEMENTE

PRO 18v

CARREGADOR
USB

ALTIFALANTE
10W



ALCANÇE
SEM FIOS
30M

ASPIRADOR COMPACTO 18V

BHSS 18

- Potência de sucção otimizada para aspirar rápido
- Depósito de fácil extração e fácil de limpar
- Depósito transparente para identificar quando precisa de ser esvaziado
- Interruptor de bloqueio
- Revestimento em borracha para maior conforto
- Compacto e leve
- Filtro lavável para uma filtração superior
- Compatível com toras as baterias AEG PROLITHIUMION™ com proteção contra sobrecargas para uma máxima durabilidade da ferramenta e da bateria



	BHSS 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Capacidade de aspiração (kPa)	5,4
Fluxo de ar (l/min)	1068
Capacidade do depósito (l)	0,67
Tipo de filtro	Pré-filtro lavável
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471983
Código EAN	4058546298821

BHSS 18-0



SOPRADOR 18V

BGE 18C2

- Soprador potente e compacto para uma limpeza eficaz do local de trabalho
- Velocidade variável por gatilho
- O interruptor de bloqueio assegura maior conforto do utilizador durante a sua utilização
- Estrutura reforçada para maior durabilidade
- Inclui bocal adicional para encher/esvaziar materiais insufláveis
- Compatível com o sistema PRO18V



	BGE 18C2-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	18,000
Volume ar (m³/min)	2,8
Velocidade do ar (km/h)	257
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,62
Referência	4935478458
Código EAN	4058546346492

BGE 18C2-0



ADAPTADOR CARREGADOR USB 18V

BHJ18C

- Compatível com todas as baterias 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Permite aquecer a roupa de trabalho de 12V com uma bateria de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Porto USB de carregamento, power-bank para telemóveis, GPS.
- Clip de cinto para um conforto máximo
- Interruptor On/Off para a entrada USB



	BHJ18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,71
Fornecido em:	Blister
Referência	4935459335
Código EAN	4058546009960

BHJ18C-0



LANTERNA STICK 18V

BSL 18

- Luz LED de alto desempenho fornece até 800 lúmenes
- Desenho compacto e ergonómico com clip para cinto
- Gancho metálico ajustável integrado permite que a luz seja pendurada em múltiplas orientações
- Cabeça ajustável e giratória até 180° que permite ao utilizador direccionar o feixe de luz para a área de trabalho desejada
- Punho em borracha combinado com o seu peso ligeiro, aumenta o conforto



	BSL 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Máx. Lúmenes	800
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,8
Referência	4935479666
Código EAN	4058546374600

BSL 18-0



NOVO

LANTERNA 18V

- Luz LED de alto desempenho fornece até 340 lúmenes
- Cabeça giratória até 180° permite aos utilizadores direccionar o feixe de luz para a área de trabalho desejada
- Gancho metálico ajustável integrado permite que a luz seja pendurada em múltiplas orientações
- Desenho compacto - pode ser usada em espaços reduzidos

	BFL 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Máx. Lúmenes	340
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,79
Referência	4935479665
Código EAN	4058546374594

BFL 18

NOVO



BFL 18-0



FOCO DE ÁREA LED DE 3 PAINÉIS 18V

- Painel LED de alto rendimento com tecnologia de codificação que adapta automaticamente a intensidade da luz em condições de elevada temperatura
- Híbrido para uma utilização versátil no local de trabalho, ao ar livre ou na oficina
- Regulador de intensidade permite ajustar o nível de luz
- Pode colocar-se em diferentes posições
- Painéis desdobráveis permitem orientar a luz em diferentes direções
- Até 20 horas de Luz em baixa intensidade com uma bateria de 5Ah

	BPL18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Tipo de lâmpada	LED
Classificação IP	IP20
Máx. Lúmenes	2500
Equipamento standard	Cabo de 2,5m AC
Fornecido em:	Caixa de cartão
Peso com bateria (EPTA) (kg)	2,7
Referência	4935459661
Código EAN	4058546028336

BPL18



BPL18-0



BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 5.0AH

- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V
- A bateria de 18V 5.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- Indicador LED do nível de carga

	L1850SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478860
Código EAN	4058546361426

L1850SHD

NOVO



L1850SHD



GANCHO
RETRÁTIL

340
LÚMENES

135°
CABEÇA PIVOTANTE

PRO 18v

LANTERNA
18V

PRO 18v

LANTERNA
STICK 18V

800
LÚMENES

GANCHO
RETRÁTIL

CABEÇA PIVOTANTE
E ROTATIVA

BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 4.0AH

L1840SHD

- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V
- A bateria de 18V 4.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- Indicador LED do nível de carga



NOVO

	L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Referência	4935478859
Código EAN	4058546361419



BATERIA PROLITHIUM-ION™ HD 18V 2.0AH

L1820SHD

- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V
- A bateria de 18V 2.0Ah PROLITHIUM-ION™ HD fornece a potência máxima num tamanho compacto
- Desenho compacto e um peso ligeiro
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- Indicador LED do nível de carga



NOVO

	L1820SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,42
Referência	4935478858
Código EAN	4058546361402



BATERIA PROLITHIUM-ION™ 18V 4.0AH

L1840S

- A bateria AEG de 4.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência
- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PRO18V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra o consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobredescargas
- Indicador de carga LED



	L1840S
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478636
Código EAN	4058546348298



BATERIA PROLITHIUM-ION™ 18V 2.0AH

L1820S

- A bateria AEG de 2.0Ah proporciona a máxima portabilidade e potência
- Compatível com todas as ferramentas do sistema AEG PRO18V
- Design leve e compacto para reduzir a fadiga do utilizador
- Protecção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura atingir valores demasiado elevados
- Protecção contra sobrecarga de corrente: desliga a bateria e a ferramenta para proteger a bateria e a ferramenta contra o consumo de corrente elevada
- Monitorização individual de células: protege as células contra sobredescargas
- Indicador de carga LED



	L1820S
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Voltagem (V)	18
Peso (kg)	0,42
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472275
Código EAN	4058546339210



KIT 18V PROLITHIUM-ION™ HD - 1 BATERIA 4.0AH HD E CARREGADOR

SET L1840SHD

NOVO

- A nova tecnologia de baterias PROLITHIUM-ION™ HD oferece um nível de desempenho superior
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- O indicador de carga da bateria a bordo permite ao utilizador a maximizar a eficiência da bateria
- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V



	SET L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Carregador fornecido	70 min
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478944
Código EAN	4058546362263

SET L1840SHD



KIT 18V PROLITHIUM-ION™ HD - 2 BATERIAS 5.0AH HD E CARREGADOR

SET LL1850SHD

NOVO

- A nova tecnologia de baterias PROLITHIUM-ION™ HD oferece um nível de desempenho superior
- Proteção contra sobrecargas térmicas: protege a bateria se a temperatura for demasiado alta
- Proteção contra sobrecarga de corrente: desliga ferramenta para proteger contra sobrecargas
- Monitorização individual das células: protege-as contra sobrecargas
- O indicador de carga da bateria a bordo permite ao utilizador a maximizar a eficiência da bateria
- Compatível com todas as ferramentas do sistema PRO18V



	SET LL1850SHD
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	5,0
Carregador fornecido	70 min
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935478945
Código EAN	4058546362270

SET LL1850SHD



CARREGADOR MÚLTIPLO 18V

BL18C6

NOVO

- Carregador de 6 portas para carga sequencial
- Carrega 6 baterias de uma forma sequencial a uma taxa de carga de 4A
- Luz LED integrada para avisar quando as baterias estão a carregar ou estão completamente carregadas
- Compatível com todas as baterias PRO18V



	BL18C6
Regime de carga (A)	4
Peso (kg)	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935480051
Código EAN	4058546403362

BL18C6



CARREGADOR DUPLO 18V

BL18C2

NOVO

- Carregador duplo 18V
- Capaz de carregar 2 baterias simultaneamente a uma taxa de carga de 4A
- Vem com gancho integrado para pendurar o carregador enquanto carrega
- Compatível com todas as baterias PRO18V
- Luz LED integrada para avisar os utilizadores quando as baterias estão a carregar ou completamente carregadas



	BL18C2
Regime de carga (A)	4
Peso (kg)	1,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935480052
Código EAN	4058546403379

BL18C2



CARREGADOR 14-18V

BL1418

- LED de energia: indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia
- LED de diagnóstico: Indica quando o carregador está a analisar o estado da bateria
- LED de incidência: Pisca quando a bateria está danificada
- LED de carga: Pisca a bateria está a carregar, estabiliza quando a bateria está completamente carregada
- LED de temperatura: Pisca quando a temperatura da bateria é demasiado elevada ou demasiado baixa indicando que é necessário aquecer ou arrefecer a bateria



	BL1418
Tipo de bateria	Li-ion
Gama de carga	14-18v
Peso (kg)	0,98
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932464542
Código EAN	4058546224875



CARREGADOR 18V

AL 18G

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga com descrições
- Indicador de falha de bateria indica quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou fria para carregar
- Luz LED que indica se o carregador está conectado a uma fonte de energia



	AL 18G
Gama de carga	18V
Regime de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,65
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932459891
Código EAN	4058546030636



CARREGADOR 18V

BL 18S

- Compatível com todas as baterias AEG PRO18V
- Indicador LED de nível de carga
- Indicador de falha de bateria avisa quando a bateria está defeituosa
- O indicador de temperatura indica se a bateria está demasiado quente ou demasiado fria para carregar
- Botão LED indica quando o carregador está ligado a uma fonte de energia



	BL 18S
Gama de carga	18V
Regime de carga (A)	2,0
Peso (kg)	0,35
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472276
Código EAN	4058546339227



AEG

PRO 12v

TAMANHO
COMPACTO.
PROJETADO PARA
OS PROFISSIONAIS.



GAMA

PRO 12v

BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V COM BUCHA DESTACÁVEL

BBS 12C2

- Sistema de bucha removível que permite ao utilizador manter uma ponta de aparafusar de 25mm no encabadouro, mesmo quando a bucha está instalada
- Berbequim aparafusador extremamente compacto com 192mm de comprimento (inc bucha) e 155mm de comprimento (sem bucha)
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Indicador de carga da bateria
- Torque elevado – 40Nm para uma vasta gama de aplicações.
- Acessório descentrado e em ângulo reto vendidos separadamente
- Compatível com todas as baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para uma durabilidade máxima da ferramenta e da bateria
- Caixa de engrenagens planetária totalmente construída em metal para garantir uma máxima durabilidade
- Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto
- Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encabadouro mesmo quando a bucha está instalada
- Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto
- Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encabadouro mesmo quando a bucha está instalada
- Logo que o furo piloto esteja feito, retire a bucha com um click e já tem a ponta de aparafusar pronta para aparafusar. Não necessita de 2 berbequins



	BBS 12C2 LI-202B
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10
Máx. torque (Nm)	32
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500
Equipamento standard	Bucha removível, ponta de aparafusar e clip de fixação ao cinto
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935446693
Código EAN	4002395136377



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 12V

BSB 12C2

- Berbequim combi compacto com apenas 192mm de comprimento
- Torque pontente até 40Nm (4,0Ah) para todas as aplicações de aparafusamento
- Bucha de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Caixa de Engrenagens de 2 velocidades para maior flexibilidade de aplicações
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga de bateria e clip de cinto
- Seletor de 3 modos - fácil utilização entre aplicações
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Interruptor de velocidade variável eletrónica
- 32Nm (2,0Ah) / 40Nm (4,0Ah) de Torque



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	40	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Máx. nível de impactos (ipm)	22.500	22.500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2	1,4
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384



BERBEQUIM APARAFUSADOR 12V

BS 12C2

- Berbequim aparafusador compacto 12V
- 17 posições de ajuste de torque + posição adicional para furar
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade
- Indicador de carga da bateria
- Clip de fixação ao cinto
- Bucha de aperto rápido 10mm com travamento do veio
- Interruptor electrónico com velocidade variável
- Luz LED para iluminação do espaço a trabalhar
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta



	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	30 min	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20 / 10	20 / 10
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	34	34
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,1	1,1
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Kitbox
Referência	4935448464	4935447867
Código EAN	4002395259380	4002395135585



APARAFUSADORA DE IMPACTO 12V

BSS 12C

- Aparafusadora de Impacto compacta com apenas 163mm de comprimento
- 115 Nm de Torque
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- Encabadouro de 1/4"
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- 3 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™; que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BSS 12C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Máx. torque (Nm)	115
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2000
Impactos sob carga (imp)	0 - 3000
Encabadouro	¼" Hex
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,0
Fornecido em:	-
Referência	4935446702
Código EAN	4002395136407



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COMPACTO 12V

BSB 12G3

- Compacto (188mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Seletor de 3 modos - fácil de seleccionar as funções
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Indicador de carga da bateria



	BSB 12G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	30 / 10 / 10
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10
Máx. torque (Nm)	32
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1500
Máx. nível de impactos (ipm)	20.250
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,2
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451531
Código EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

BS 12G3

- Compacto (180mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350 / 1.500rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	60 min	80 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	30 / 10	30 / 10
Capacidade da bucha (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10
Máx. torque (Nm)	32	32
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,1	1,1
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935451090	4935451091
Código EAN	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



BS 12G3 LI-202C



BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 4.0AH

L1240

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Corpo exterior resistente a impactos e vibrações para aumentar a vida útil de cada bateria



	L1240
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blister
Referência	4932430166
Código EAN	4002395378272

L1240



BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 2.0AH

L1220

- Tecnologia de bateria PROLITHIUM-ION™ 18V com proteção tripla para uma durabilidade máxima da máquina e da bateria
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



	L1220
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,24
Fornecido em:	Blister
Referência	4932430165
Código EAN	4002395378265

L1220



LANTERNA 12V

BLL 12 C

- Excelente relação peso/potência
- Grande autonomia graças à baterias PRO LITHIUM-ION™
- Compatível com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ 12V que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



	BLL 12C
Tipo de lâmpada	LED
Vida da bateria (uso contínuo) (horas)	9
Peso com bateria (EPTA) (kg)	0,71
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932352162
Código EAN	4002395368150



BATERIA 12V PROLITHIUM-ION™ 6.0AH

L1260

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma optima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais



	L1260
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0
Voltagem (V)	12
Peso (kg)	0,46
Fornecido em:	Blister
Referência	4932459181
Código EAN	4002395288564



OMNI^{PRO}



SISTEMA
OMNI-PRO

MULTIFERRAMENTA 300W

OMNI 300

- Ferramenta com vários cabeçais faceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



	OMNI 300 KIT1
Potência de entrada (W)	300
Velocidade (opm)	20.000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2,0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Peso (kg)	2,52
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



CABEÇAL DE SERRA DE RECORTES OMNI

OMNI-JS

- Para cortar madeira, laminados, chapa de metal fina e plásticos
- Fixação da lâmina sem chave
- Função integrada de sopro
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Curso de 15mm para cortes rápidos e limpos



	OMNI-JS
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40 / 6 / 10
Curso da lâmina (mm)	15
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3000
Referência	4935440715
Código EAN	4002395134748

CABEÇAL CHAVE DE ROQUETE OMNI

OMNI-IR

- Para apertar e despertar parafusos
- Encabadouro 3/8" polegada
- Torque de 28Nm com capacidade até M12
- Velocidade de 220rpm. Reversibilidade



	OMNI-IR
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 220
Encabadouro	3/8" quadrado
Máx. torque (Nm)	28
Referência	4935440720
Código EAN	4002395134755

TRABALHO SIMPLIFICADO

APRESENTAMOS A NOVA GAMA DE NÍVEIS LASER AUTONIVELANTES

EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO DE ALTA PRECISÃO




TRABALHE DE FORMA MAIS RÁPIDA.



TECNOLOGIA DE LASER VERDE



MAIS VISÍVEL



FÁCIL UTILIZAÇÃO

3 ANOS GARANTIA NAS MÁQUINAS*

*Registe a ferramenta no prazo de 30 dias após a compra. Ver online para mais detalhes. AEG é uma marca registrada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).

MODELO	CLP215-B	CLG220-B	CLG220-K	CLG330-K
INCLUI				
COR DO LASER				
LINHAS PROJETADAS				
ALCANCE	15m	20m	20m	30m
IP	54	54	54	54
NIVELAMENTO HORIZONTAL	✓	✓ *	✓ *	✓
ALINHAMENTO VERTICAL	✓	✓ *	✓ *	✓
LINHAS CRUZADAS	✓	✓	✓	✓
PROJEÇÃO 90°				✓
PRUMADA				✓

*As linhas horizontais e verticais serão visíveis



3 ANOS GARANTIA NAS MÁQUINAS*

NÍVEL LASER DE 3 LINHAS E PRUMADA

CLG330-K

- Projecta uma linha horizontal, duas linhas verticais a 90° e prumada. Todas as linhas podem ser activadas individualmente ou simultaneamente
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Preparado para o local de trabalho com um alcance de 30m
- As duas linhas verticais cruzam-se no teto e estão alinhadas com a prumada: ideal para transferir pontos do chão para o tecto

	CLG330-K
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	30M
Projeção do laser	2 x linhas verticais, 1 x linha horizontal, linhas cruzadas e prumada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Cor dos pontos de prumada	Vermelho
Precisão	±0.2 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 ~ 5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com rosas de 1/4" e 5/8", 1x Placa de alta visibilidade, 3 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472255
Código EAN	4058546339012



CLG330-K




NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-K

- Projecta uma linha vertical , uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar

	CLG220-K
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	± 0.4 mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 ~ 5
Comprimento de onda [nm]	520 ± 10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com rosas de 1/4" e 5/8", 1 x Pinça para instalação de tectos falsos, 1x Placa de alta visibilidade, 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472254
Código EAN	4058546339005



CLG220-K




NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERDE

CLG220-B

- Projecta uma linha vertical , uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 20m
- A tecnologia de laser verde melhora a visibilidade 4 vezes em todas as condições de luz, sendo ideal para todos os locais de trabalho
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Função de inclinação pode ser activada através do botão superior (M) quando o nível laser está desligado ou bloqueado
- Rosca para tripé de 1/4"

	CLG220-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	20M
Projeção do laser	1 x linha vertical, 1 x linha horizontal e linhas cruzadas
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Verde
Precisão	±0.4mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 ~ 5
Comprimento de onda [nm]	520±10
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com rosas de 1/4" e 5/8", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Referência	4935472253
Código EAN	4058546338992




CLG220-B



NÍVEL LASER DE LINHAS CRUZADAS VERMELHO

CLR215-B

- Projecta uma linha vertical , uma linha horizontal e linhas cruzadas com um alcance de 15m
- Índice de proteção IP54 com construção robusta e revestimento em borracha
- Interruptor ON/OFF com função de bloqueio de pêndulo para um transporte seguro
- Base magnética incluída, permitindo a utilização em superfícies metálicas, podendo ser fixada em qualquer outra superfície através de um orifício para pendurar
- Autonivelamento rápido: quando a linha vertical pisca, significa que o nível laser não está nivelado
- Alinhamento perfeito, com precisão de ±0,3 mm/m
- Rosca para tripé de 1/4"
- Função de inclinação pode ser activada através do botão superior quando o nível laser é desligado



	CLR215-B
Tipo de bateria	Pilhas alcalinas
Alcance (m)	15M
Projeção do laser	Linha vertical, horizontal e cruzada
Classificação de laser	Class 2, < 1 mW
Cor do Laser	Vermelho
Precisão	±0.3mm/m
Intervalo de auto nivelamento [°]	3
Tempo de auto nivelamento [s]	3 ~ 5
Comprimento de onda [nm]	635±5nm
Suporte para tripé	1/4"
Equipamento standard	Base magnética com roscas de 1/4" e 5/16", 2 x Pilhas AA e bolsa de transporte
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472252
Código EAN	4058546338985

CLR215-B



DETETOR LASER

LMG 50

- Sistema de apontar e medir – operação realizada por apenas 1 pessoa com um simples toque num botão
- Medição de área, volume, altura e largura
- 3 tipos de medição usando teorema Pitágoras
- Ecrã LCD de fácil leitura com 3 linhas, gráficos de fácil leitura e iluminação automática
- Pino para medição de esquinas
- Memória das últimas 10 medições
- Proteção IP54 de líquidos e sólidos
- Design extremamente fino
- Corpo revestido a borracha para maior ergonomia
- Botões de grandes dimensões com posicionamento intuitivo
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Função de adição e subtração
- 3 pontos para medida: parte de tras, parte da frente e pino
- Medida indireta de superfícies



	LMG 50
Tipo de bateria	2 x AAA
Nº baterias fornecidas	2
Classificação IP	IP 54
Máx. gama de medição (m)	50
Função Pitágoras	3-pontos
Peso com bateria (EPTA) (kg)	1,0
Fornecido em:	Blister
Referência	4935447680
Código EAN	4002395294275

LMG 50



AEG

CONSTRUÇÃO

MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	BH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadoiro	SDS-Plus
FIXTEC™	Não
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451558
Código EAN	4002395145201



MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Paragem de rotação para efetuar operações ligeiras de cinzelagem
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

	KH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadoiro	SDS-Plus
FIXTEC™	Não
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451555
Código EAN	4002395144570



MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- FIXTEC - Mudança rápida da bucha
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC, bucha da aperto rápido, batente de profundidade e cabo de 4 metros

	KH 24IXE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 24
Encabadoiro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935451553
Código EAN	4002395144556



BH 24IE

KH 24IE

KH 24IXE

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 800W

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Eletrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Reversível
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m

	KH 26E	KH 26XE
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 4500	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,5	2,5
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Encabadoiro	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Não	Sim
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Peso (kg)	2,6	2,8
Referência	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681



MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 1.010W

- Potente motor de 1.010W
- 28mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- Embraiagem de segurança
- Eletrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Sistema electrónico de proteção contra sobrecargas
- Limitação da velocidade em vazio
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

	KH 28 Super XE
Potência de entrada (W)	1010
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 5000
Energia de impacto (EPTA) (J)	2,8
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30 / 13 / 28
Encabadoiro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,8
Referência	4935428190
Código EAN	4002395194377



KH 28 Super XE

KH 28 Super XE

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W

PN 3500X

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embragem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

	PN 3500X
Potência de entrada (W)	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 970
Ação de percussão (ipm)	0 - 4200
Energia de impacto (EPTA) (J)	3,4
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	40 / 16 / 30
Encabadouro	SDS-Plus
FIXTEC™	Sim
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	3,6
Referência	4935412210
Código EAN	4002395198337



MARTELO SDS-MAX 1.100W

MH 5G

- A melhor relação peso/potência
- Martelo cinzelador SDS-Max
- Multi posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para otimizar o ângulo de trabalho
- Engrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente do obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração
- Baixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral e cabo de 4m

	MH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	5,9
Referência	4935443170
Código EAN	4002395135462



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.100W

KH 5G

- Potente motor de 1.100W
- Energia de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embragem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte
-

	KH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450
Ação de percussão (ipm)	0 - 3000
Energia de impacto (EPTA) (J)	7,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompadora (mm)	40 / 105 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,4
Referência	4935418160
Código EAN	4002395133062



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.200W

MH 5E

- Potente motor de 1.200W
- Energia de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte

	MH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Encabadouro	SDS-Max
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	40
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,2
Referência	4935412361
Código EAN	4002395198795



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.200W

KH 5E

- Potente motor de 1.200W
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embragem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte

	KH 5E
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 300
Ação de percussão (ipm)	0 - 2840
Energia de impacto (EPTA) (J)	8,5
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompadora (mm)	40 / 90 / 65
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	6,6
Referência	4935412326
Código EAN	4002395198603



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W

MH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- LED indicador da presença de corrente eléctrica



	MH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Ação de percussão (ipm)	0 - 2700
Energia de impacto (EPTA) (J)	10,5
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	45
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referência	4935459422
Código EAN	4058546010836



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.500W

KH 7E

- Potente motor de 1.500W
- 10,5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
- Seletor de 3 modos (1-Percussão / 2-Cinzel off), permite travar o cinzel em 12 posições diferentes
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica



	KH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 300
Ação de percussão (ipm)	0 - 2700
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	45
Energia de impacto(J)	10,5
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	7,3
Referência	4935459609
Código EAN	4058546027810



MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.600W

PM 10E

- Potente motor de 1.600W
- Energia de impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- Electrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



	PM 10E
Potência de entrada (W)	1600
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	50
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,0
Referência	4935412418
Código EAN	4002395198832



MARTELO COMBINADO SDS-MAX 1.700W

PN 11E

- Potente motor de 1.700W
- Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- 50mm de capacidade de perfuração em betão
- Eletrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embraigem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



	PN 11E
Potência de entrada (W)	1700
Velocidade em vazio (rpm)	125 - 250
Ação de percussão (ipm)	975 - 1950
Energia de impacto (EPTA) (J)	20
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	50 / 150 / 80
Encabadouro	SDS-Max
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	11,8
Referência	4935412440
Código EAN	4002395198931



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W

SB2E 1100 RV

- Berbequim de percussão de 1.100W e 2 velocidades
- Sistema AVS anti-vibração para um uso mais confortável
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



	SB2E 1100 RV
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3200
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 16 / 24 / 22
Máx. torque (Nm)	60
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,9
Referência	4935447375
Código EAN	4002395294176



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W

SB2E 850 R

- Berbequim de percussão de 850W e 2 velocidades
- Comprimento total de 235mm
- Interruptor de grandes dimensões com regulador de velocidade que lhe permite ser usado em colunas
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



	SB2E 850 R
Potência de entrada (W)	850
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Máx. torque (Nm)	56
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	2,7
Referência	4935447360
Código EAN	4002395294152



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W

SBE 750 RE

- Motor potente e compacto de 750W
- Manipulo de controlo de velocidade
- Elevada velocidade de furação a 3.000rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha industrial de 2 anéis de 13mm
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000	0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Máx. torque (Nm)	27	27
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo de bucha	Sem chave	Com chave
Fornecido em:	Kitbox	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9	1,9
Referência	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 705W

SBE 705 RE

- Potente motor de 705W
- Interruptor com regulação de velocidade e dispositivo de travamento
- Elevada velocidade de furação a 2.800rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



	SBE 705 RE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Máx. torque (Nm)	25
Capacidade da bucha (mm)	13
Tipo de bucha	Sem chave
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Peso (kg)	1,9
Referência	4935442830
Código EAN	4002395247851



BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE A SECO 1.500W

DB 1500-2 XE

- Potente motor de 1.500W
- Berbequim de 2 velocidades com elevada rentabilidade para a furação com coroas diamantadas a seco
- Dupla proteção com embraiagens electrónica e mecânica para maior segurança
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- 2 velocidades
- Electrónico com arranque suave para uma maior precisão do furo e proteção do motor contra sobrecargas
- Modo de martelo suave
- Fornecido com punho lateral



	DB 1500-2XE
Potência de entrada (W)	1500
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500 / 0 - 3000
Tamanho do eixo	M 18 x 2,5
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	162
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	4,2
Referência	4935412475
Código EAN	4002395198955



MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS 1.500W

MFE 1500

- Potente motor de 1.500W
- Eletrónico com proteção témica contra sobrecargas. Arranque suave
- Profundidade de corte ajustavel para maior precisão
- Largura de corte variável para maior versatilidade
- Adaptador de baioneta para extração de pó
- Travamento do veio
- Fornecido com cinzel especial, punho frontal, adaptador a extrator, chaves e cabo de 4m



	MFE 1500
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro do disco (mm)	125
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 8600
Largura de corte (mm)	8 - 30
Fornecido em:	Kitbox
Peso (kg)	4,1
Referência	4935413605
Código EAN	4002395192809



APARAFUSADORA PARA PLACAS DE GESSO 720W

S 4000E

- Potente motor de 720W
- Aparafusadora compacta com controlo de profundidade para parafusos autoroscantes
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Adaptador frontal de fácil ajuste,
- Reversível
- Design ergonómico e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Encabadouro hex. de 1/4"
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Fornecido com batente de profundidade, adatador, ponta PH2, cabo de 4m



	S 4000E
Potência de entrada (W)	720
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 4000
Parafusos para placas gesso (mm)	5
Máx. torque (Nm)	7
Encabadouro	¼" Hex
Fornecido em:	Mala ou bolsa não incluídas
Peso (kg)	1,4
Referência	4935413215
Código EAN	4002395197637



AEG

METAL

REBARBADORA DE ACABAMENTOS 115MM 800W

WS 8-115 S

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



	WS 8-115S
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451293
Código EAN	4002395150519



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 800W

WS 8-125 S

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	1,9	1,9
Fornecido em:	Kitbox	Caixa de cartão
Referência	4935451298	4935451296
Código EAN	4002395150564	4002395150540



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 115MM 1.000W

WS 10-115 S

- Potente motor de 1.000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



	WS 10-115 S
Potência de entrada (W)	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	26
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	-
Referência	4935451300
Código EAN	4002395150588



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.000W

WS 10-125 S

- Potente motor de 1.000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potência de entrada (W)	1000	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,3	2,3
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935451302	4935451303
Código EAN	4002395151202	4002395151219



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.200W

WS 12-125 S

- Potente motor de 1.200W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustavel sem chave, flange, flange de aperto e chave



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potência de entrada (W)	1200	1200
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Fornecido em:	Kitbox	Caixa de cartão
Referência	4935451307	4935451306
Código EAN	4002395151257	4002395151240



REBARBADORA DE ACABAMENTOS 125MM 1.300W

WS 13-125 SXE

- Potente motor de 1.300W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Electrónico de velocidade variável, indicado especialmente para operações de acabamento
- Velocidade constante para maior rentabilidade no trabalho em baixa velocidade
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustavel sem chave.
- Botão de travamento do veio



	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK
Potência de entrada (W)	1300	1300
Velocidade em vazio (rpm)	2800 - 11.500	2800 - 11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	31	31
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935451309	4935451310
Código EAN	4002395151271	4002395151288



REBARBADORA 125MM 1.520W

WS 15-125 SX

- Potente motor de 1.520W
- DIGITRONIC - Electrónico de velocidade constante, arranque suave, proteção contra sobrecargas e limitação da velocidade em vazio
- Fixtec - Porca de aperto de design patenteado para uma fácil mudança do disco
- Escovas de corta-corrente de fácil substituição
- Caixa de engrenagens plana para maior visibilidade da peça a trabalhar
- Revestimento Epoxy no motor para aumentar a durabilidade
- Resguardo ajustavel sem chaves
- Botão de travamento do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões



	WS 15-125 SX	WS 15-125 SXE DMS
Potência de entrada (W)	1520	1520
Velocidade em vazio (rpm)	125	125
Máx. capacidade de corte (mm)	Sim	Sim
Diâmetro do disco (mm)	2.600 - 11.000	2.600 - 11.000
Tamanho do eixo	2,5	2,5
Peso (kg)	2,5	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935455130	4935455120
Código EAN	4002395247288	4002395247271



REBARBADORA 180MM 2.200W

WS 22-180

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



	WS 22-180 E
Potência de entrada (W)	2200
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Máx. capacidade de corte (mm)	45
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Interruptor segurança	Não
Peso (kg)	5,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935431690
Código EAN	4002395194858



REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 230MM 2.200W

WS 22-230

- Potente motor de 2.200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potência de entrada (W)	2200	2200
Velocidade em vazio (rpm)	6600	6600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5,2	5,2
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Referência	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902



REBARBADORA DE ALTA POTÊNCIA 230MM 2.400W

WS 24-230 GEV

- Potente motor de 2.400W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 515mm e 5,6Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Punhos lateral e posterior AVS - anti-vibrações
- Punho posterior rotativo com 7 posições e revestido a borracha para um uso mais confortável
- Acesso direto às escovas
- Cabo de 4m revestido a borracha
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potência de entrada (W)	2400	2400
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 6600	0 - 6600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5,6	5,6
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971





1




2



3

12
SEG

PORCAS FIXTEC™



RETIFICADORA DE INTERIORES 500W

GS 500 E

- Elevada velocidade, manuseamento com apenas uma mão
- Electrónica com velocidade variável
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,3Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



GS 500 E	
Potência de entrada (W)	500
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,3
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412985
Código EAN	4002395192939

GS 500 E



RETIFICADORA DE INTERIORES DE CORPO COMPRIDO 600W

GSL 600 E

- Electrónica com velocidade variável
- Eixo de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
- Rolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,9Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



GSL 600 E	
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412965
Código EAN	4002395192946

GSL 600 E



POLIDORA 1.200W

PE 150

- Polidora de 1.200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional, revestimento da cabeça, flange de polir e cabo de 4m



PE 150	
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	900 - 2500
Diâmetro do disco (mm)	150
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,1
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412266
Código EAN	4002395198443

PE 150



LIXADORA ANGULAR 1.200W

SE 12-180

- Lixadora electrónica 1200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Motor de elevado torque, ótima gama de velocidades, especialmente para acabamentos de qualidade
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional e protetor, flanges de aperto e flange de lixar, cabo de 4m



	SE 12-180
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	1800 - 4800
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935412279
Código EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

SERRA DE CORTE PARA METAL 2.300W

SMT 355

- Potente motor de 2.300W
- Cortes em esquadria até 45° à esq e dir com dispositivo de fixação rápida
- Travamento do veio para facilitar a mudança do acessório
- Defletor de faíscas para proteção do utilizador
- Proteção extra para uma segurança acrescida
- Local na própria máquina para guardar as chaves de aperto
- Base construída com borracha para garantir maior estabilidade
- Escovas substituíveis
- Fornecida com disco abrasivo de 355mm, chave e cabo de 4m




	SMT 355
Potência de entrada (W)	2300
Velocidade em vazio (rpm)	4280
Diâmetro da roda (mm)	355
Diâmetro do veio (mm)	25,4
Peso (kg)	16,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935411770
Código EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638



MADEIRA

MULTIFERRAMENTA 300W

OMNI 300

- Ferramenta com vários cabeçais facéis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina



	OMNI 300 KIT1
Potência de entrada (W)	300
Velocidade (opm)	20.000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2,0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Peso (kg)	2,52
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995



SERRA CIRCULAR 190MM 1.500W

KS 15-1

- Potente de motor 1.500W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 - 45°
- Base e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
- Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



	KS 15-1
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	56
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	62
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5000
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso (kg)	4,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472007
Código EAN	4058546324032



SERRA CIRCULAR 190MM 1.200W

KS 12-1

- Potente de motor 1200W
- 64mm de profundidade máxima de corte
- Corte em bisel 0 - 45°
- Base em aço resistente e protetor em fundição
- Punhos grandes para uma utilização fácil
- Punhos revestidos a borracha para uma utilização confortável
- Cabo de 2m
- Saída de poeiras



	KS 12-1
Potência de entrada (W)	1200
Diâmetro da lâmina (mm)	190
Capacidade de corte em bisel (°)	51,5
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	47
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	62
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5000
Dimensão do eixo (mm)	30
Peso (kg)	3,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472006
Código EAN	4058546324025



SERRA DE RECORTES 700W

STEP 100X

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Sistema FIXTEC patenteado de fixação da lâmina sem chave
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Ajuste sem chave do ângulo de corte em bisel até 45°
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



	STEP 100X
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451000
Código EAN	4002395136513



SERRA DE RECORTES 700W

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base

	STEP 100
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (kg)	2,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451001
Código EAN	4002395136520



SERRA DE RECORTES 700W

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base

	STEP 80
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	80 / 10 / 20
Peso (kg)	2,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451161
Código EAN	4002395138302



SERRA DE RECORTES 730W

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Extração de poeiras ajustavel (frente ou atrás)
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

	STEP 1200XE
Potência de entrada (W)	730
Velocidade em vazio (gpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (kg)	2,4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412878
Código EAN	4002395192762



SERRA DE RECORTES CORPO LONGADO 705W

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Electrónica com velocidade variável
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

	ST 800XE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (gpm)	600 - 2700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412950
Código EAN	4002395192892




SERRA DE RECORTES COMPACTA 450W

- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- LED para maior visibilidade da linha de corte
- Função pendular
- Design compacto para usar em espaços confinados
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Fornecida com adaptador transparente para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

	PST 500X
Potência de entrada (W)	435
Velocidade em vazio (gpm)	3700
Capacidade de corte (°)	45
Curso da lâmina (mm)	15
Selector de acção pendular	1
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935428260
Código EAN	4002395194315



PST 500X



TUPIA 1.400W

- 2 tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Punhos de grandes dimensões revestidos a borracha para maior absorção de vibrações e maior controlo
- Corpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança do acessório graças ao bloqueio do veio
- Pinça de alta qualidade com design especial do veio
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Ajuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho
- Fornecida com pinças de 8/12mm, chaves, guia paralela, 5 guias de nível, adaptador para extração, base oval, base redonda, defletor de aparas e cabo de 4m



MF 1400KE

	MF 1400KE
Potência de entrada (W)	1400
Capacidade da pinça (mm)	8 / 12
Capacidade de incisão (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5,7
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935411850
Código EAN	4002395193295



PLAINA 700W

- Potente motor de 700W para cortar as madeiras mais duras
- Expulsão das aparas para a esquerda e direita
- Suporte da base para evitar danificar a superfície do material quando em repouso
- Ajuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controlo e precisão
- Lâminas de 82mm reversíveis
- Potente motor proporciona até 17000rpm para um acabamento profissional



PL 700

	PL 700
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (rpm)	17.000
Máx. capacidade de corte (mm)	3
Largura de corte (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	12
Peso (kg)	2,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472008
Código EAN	4058546324049



SERRA SABRE 900W

- Potente motor de 900W
- Função pendular com 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3.500gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- 24% mais ligeira que outras serras da mesma potência - maior controlo de utilização
- Lâmina pode ser colocada com apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



	US 900 XE
Potência de entrada (W)	900
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3500
Curso da lâmina (mm)	19
Peso (kg)	2,9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935419610
Código EAN	4002395193806



SERRA SABRE 1.300W

- Potente motor de 1.300W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável, para um maior controlo do corte e maior eficácia
- Suporte ajustável para maior durabilidade da lâmina
- Punho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
- As lâminas podem ser rodadas em 180° para maior versatilidade de aplicações
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



	US 1300 XE
Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2800
Curso da lâmina (mm)	30
Peso (kg)	3,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413235
Código EAN	4002395197675



LIXADORA 1/4 FOLHA + BASE DELTA 260W

- Lixadora compacta com 260W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Base adicional em Delta para lixar cantos ou persianas
- Fixação rápida das lixas
- Base construída em liga de magnésio para garantir maior estabilidade e menor vibração
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 60, 80, 120), base, base delta, saco de recolha e cabo de 4m



	FDS 140
Potência de entrada (W)	260
Velocidade em vazio (rpm)	14.000
Velocidade (opm)	20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	1,6
Tamanho da lixa (mm)	110 x 105 / 110 x 110
Peso (kg)	1,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416090
Código EAN	4002395129768



LIXADORA DE 1/3 DE FOLHA 250W

FS 250

- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Base com fixação da lixa com velcro
- Bloqueio de interruptor para longos períodos de trabalho mais confortáveis
- Interruptor de grandes dimensões para utilizar com 2 dedos
- Bolsa de poeiras removível para garantir uma recolha eficiente dos resíduos
- Revestida a borracha micro texturada para um maior conforto
- Punho frontal permite um agarre e controlo máximos otimizando a distribuição da força durante o trabalho
- Fornecida fio de 2 metros



	FS 250
Potência de entrada (W)	250
Velocidade (opm)	6000-12.000
Tamanho da lixa (mm)	90x187
Peso (kg)	1,8
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935472164
Código EAN	4058546325602



LIXADORA ROTORBITAL 300W

EX 125 ES

- Lixadora rotorbital compacta de 300W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Dispositivo de travão para um trabalho livre de imperfeições
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficiente, graças aos 8 furos existentes na base
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 80, 120, 180), base, saco de recolha e cabo de 4m



	EX 125 ES
Potência de entrada (W)	300
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 12.000
Velocidade (opm)	14.000 - 24.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso (kg)	1,7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416100
Código EAN	4002395129799



LIXADORA ROTORBITAL 440W

EX 150 ES

- Modo de dupla orbita para maior controlo na remoção
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave e travão para maior qualidade de acabamento
- Corpo e interruptor selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Fornecida com 3 x lixas grão 80, base, saco de recolha, punho frontal e cabo de 4m



	EX 150 ES
Potência de entrada (W)	440
Velocidade em vazio (rpm)	4000 - 10.000
Velocidade (opm)	8000 - 20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	3,2 / 6,4
Tamanho da lixa (mm)	150
Peso (kg)	2,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443290
Código EAN	4002395135479



LIXADORA DE ROLOS 1.100W

BBSE 1100

- Potente motor de 1.100W
- Superfície de contacto de grandes dimensões 100 x 140 mm.
- Electrónico de onda completa com pré-selecção da velocidade da cinta
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com cinta grão 100, saco de recolha de poeiras e cabo de 4m



	BBSE 1100
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade da cinta (m/m)	230 - 400
Comprimento da cinta (mm)	560
Largura da cinta (mm)	100
Superfície de lixagem (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5,0
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935413530
Código EAN	4002395199037



PISTOLA DE AR QUENTE 1.500W

- Ajuste de temperatura 300° / 500°
- 253 - 420 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,85Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário

	HG 560 D
Potência de entrada (W)	1500
Fluxo de ar (l/min)	253 - 420
Nível de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0,85
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935441015
Código EAN	4002395134991

HG 560



HG 560 D



PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W

- Ajuste de temperatura de 90° a 600°
- 345 - 434 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,9Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário

	HG 600 V	HG 600 VK
Potência de entrada (W)	2000	2000
Fluxo de ar (l/min)	345 - 434	345 - 434
Nível de temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (kg)	0,9	0,9
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935441025	4935441035
Código EAN	4002395135011	4002395135035

HG 600



HG 600 V



HG 600 VK



SERRA DE ESQUADRIA 254MM 1.800W

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Potente motor de 1.800W e 5.000rpm
- Fornecida com disco TCT de 48d. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.

	PS 254 L
Potência de entrada (W)	1800
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Velocidade em vazio (rpm)	4500
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Capacidade de corte a 90° (mm)	305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440670
Código EAN	4002395134687

PS 254 L



PS 254 L



SERRA DE ESQUADRIA 216MM 1.400W

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Corte em esquadria à esquerda e direita (50°)
- Potente motor de 1.500W e 5.000rpm
- Fornecida com lâmina TCT de 48 dentes. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.

	PS 216 L
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65 x 305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16,5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440650
Código EAN	4002395134656

PS 216 L



PS 216 L



SERRA DE ESQUADRIA 216MM 1.400W

PS 216 L3

- Motor de 1.400W com 5.000rpm para cortes rápidos através dos materiais mais duros
- Linha de corte iluminada com luz LED e laser
- Bloqueio de esquadria com placa de retenção
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar “meio-corte”
- Capacidade de corte em esquadria 50° / 45° em bisel
- Inclui disco de 40 dentes

	PS 216 L3
Potência de entrada (W)	1400
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65x305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65x305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65x215
Max. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36x305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36x215
Peso (kg)	16,2
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935471981
Código EAN	4058546298807



PS 216 L3



BANCADA UNIVERSAL PARA SERRAS DE ESQUADRIA

PSU 1000

- Extensível até 2,3m
- Apoios laterais com fixação rápida
- Perna ajustável para adaptar a solos desnivelados
- Ligeira - apenas 14Kg
- Suporta até 180Kg de peso

	PSU 1000
Extensível até (mm)	2,3
Tensão máxima (kg)	180
Peso (kg)	14,0
Referência	4935440850
Código EAN	4002395134892



PSU 1000



EXTRAÇÃO DE POEIRAS 1.000W

AP2-200 ELCP

- Sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS
- Aspirador/extrator classe L
- Filtro PET
- Para sólidos e líquidos
- Proteção no limite de enchimento líquido do depósito
- Sistema Click - mudança fácil dos acessórios
- Saco-filtro de parede dupla em feltro

	AP2-200 ELCP
Potência de entrada (W)	1000
Volume do ar (l/min)	3600
Máx. potência de aspiração (mbar)	210
Capacidade do depósito (ml)	20
Diâmetro da mangueira (mm)	32
Comprimento da mangueira (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referência	4935447460
Código EAN	4002395294190



AP2-200 ELCP



AEG

ACESSÓRIOS
E ARMAZENAMENTO

BATERIAS

18V

			
L1890RHD	L1860RHD	L1850SHD	L1840SHD
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	9,0	6,0	4,0
Referência	4932464231	4932464754	4935478860
Código EAN	4058546221768	4058546226992	4058546361419

18V

		
L1820SHD	L1840S	L1820S
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Referência	4935478858	4935478636
Código EAN	4058546361402	4058546348298

		
L1820S		
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	
Referência	4935472275	
Código EAN	4058546339210	

12V

		
L1260	L1240	L1220
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0	2,0
Referência	4932459181	4932430166
Código EAN	4002395288564	4002395378272

		
L1220		
Tipo de bateria	Li-ion	
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	
Referência	4932430165	
Código EAN	4002395378265	

CARREGADORES

	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL1240
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Regime de carga (A)	4,1	2,0	2,0	4,0
Gama de carga	14-18v	18V	18V	12V
Referência	4932464542	4935472276	4932459891	4932471263
Código EAN	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4058546288914

BROCAS SDS-PLUS 2 CORTANTES

- Perfuração rápida - O desenho de 2 cortantes oferece aos utilizadores um progresso rápido devido às grandes aberturas de entrada ao redor da ponta
- Durabilidade - 2 cortantes em carboneto para maior durabilidade e vida útil
- Precisão - Desenho simples da espiral para uma perfuração precisa



Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

PONTAS DE IMPACTO BALLISTIC 25MM

- Pontas de impacto de 25mm, ideais para aparafusadores de impacto. Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- Pontas especialmente endurecidas para resistir a um torque elevado
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



Descrição	Referência	Código EAN
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 2 uds	4932479164	4892210198495
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 3 - 3 uds	4932479177	4892210198624
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 4 - 3 uds	4932479178	4892210198631
Pontas de impacto Ballistic 25mm Hex 5 - 3 uds	4932479179	4892210198648
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH1 - 3 uds	4932479167	4892210198525
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH2 - 3 uds	4932479168	4892210198532
Pontas de impacto Ballistic 25mm PH3 - 3 uds	4932479169	4892210198549
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ1 - 3 uds	4932479170	4892210198556
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ2 - 3 uds	4932479171	4892210198563
Pontas de impacto Ballistic 25mm PZ3 - 3 uds	4932479172	4892210198570
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX10 - 3 uds	4932479173	4892210198587
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX20 - 3 uds	4932479174	4892210198594
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX25 - 3 uds	4932479175	4892210198600
Pontas de impacto Ballistic 25mm TX30 - 3 uds	4932479176	4892210198617

PONTAS DE IMPACTO BALLISTIC 50MM

- Pontas de impacto de 50mm, ideais para aparafusadores de impacto. Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- Pontas especialmente endurecidas para resistir a um torque elevado
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



Descrição	Referência	Código EAN
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH2 - 2 uds	4932479165	4892210198501
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 2 uds	4932479166	4892210198518
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 3 - 3 uds	4932479191	4892210198761
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 4 - 3 uds	4932479192	4892210198778
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 5 - 3 uds	4932479193	4892210198785
Ponta de impacto Ballistic 50mm Hex 6 - 3 uds	4932479194	4892210198792
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH1 - 3 uds	4932479180	4892210198655
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH2 - 3 uds	4932479181	4892210198662
Ponta de impacto Ballistic 50mm PH3 - 3 uds	4932479182	4892210198679
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ1 - 3 uds	4932479183	4892210198686
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ2 - 3 uds	4932479184	4892210198693
Ponta de impacto Ballistic 50mm PZ3 - 3 uds	4932479185	4892210198709
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX10 - 3 uds	4932479186	4892210198716
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX20 - 3 uds	4932479187	4892210198723
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX25 - 3 uds	4932479188	4892210198730
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX30 - 3 uds	4932479189	4892210198747
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds	4932479190	4892210198754
Ponta de impacto Ballistic 50mm TX40 - 3 uds	4932479529	4892210201737



ESTOJO BALLISTIC 50MM

- Inclui: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30
- Pontas de impacto de 50mm, ideais para aparafusadoras de impacto
- Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



ESTOJO BALLISTIC 50MM	Referência	Código EAN
Inclui: 1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30	4932471963	4892210183309

ESTOJO BALLISTIC 25MM

- Inclui: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x adaptador magnético de 60mm
- Pontas de impacto de 25mm, ideais para aparafusadores de impacto
- Oferecem uma vida útil até 30 vezes mais longa do que as pontas padrão
- O desenho da ponta proporciona o melhor ajuste, impedindo que a ponta escorregue para fora da cabeça do parafuso. A zona de torção flexiona para absorver o impacto durante as aplicações mais exigentes



	Referência	Código EAN
ESTOJO BALLISTIC 25MM		
Inclui: 1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x HEX3, 1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40), 1 x adaptador magnético de 60mm	4932471962	4892210183293

CONJUNTO DE BROCAS PARA PEDRA

- Ponta pastilhada fresada com ângulo de 130°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Produzido em aço de alta qualidade para maior precisão e durabilidade
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Kit brocas para pedra (10pcs)	4932352239	4002395368983
Conteúdo: Ø 4/5/5,5/6 (2un)/7/8 (2un)/9/10 mm		



CONJUNTO DE BROCAS HSS-G TIN FRESADAS

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- O revestimento a Titânio aumenta a velocidade de corte em 50% e a durabilidade em 300%
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas HSS-G TiN (19pcs)	4932352245	4002395369041
Conteúdo: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm / Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA

- Fabricadas em cromo-vanadium de acordo com DIN 7487 E
- Ponto de centrar para posicionamento preciso
- Arestas cortantes da espiral garantem um furo limpo, evitando estilhaços
- Caixa de transporte robusta e compacta

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas para madeira (8 pcs)	4932352247	4002395369065
Conteúdo: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm		



CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Pontas fresadas em aço S2
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Conjunto brocas HSS-G e pontas de aparafusar (35pcs)	4932352249	4002395369089
Conteúdo: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm; Pontas 25 mm: PH1 (2 un) / PH2 (2 un) / PH3 (2 un) / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40; Pontas 50 mm: PH2 / PZ2; Adaptador magnético ¼" Hex		



CONJUNTO DE PONTAS DE APARAFUSAR

- COLDfire® é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro, endurece-se a ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma atmosfera seca de nitrogênio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional
- 40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados
- 45% maior durabilidade que as pontas regulares o que permite colocar 45% mais parafusos



	Referência	Código EAN
Conjunto pontas de aparafusar (40 pcs)	4932352255	4002395369140
Pontas 25 mm: PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5; Pontas 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20; Adaptador magnético 1/4" Hex		



CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Box brocas HSS-R (19 pcs)	4932352459	4002395371181
Conteúdo: Ø 1-10 mm com intervalos de 0,5mm		



CONJUNTO DE BROCAS MAXI-MIX

- Contem um mix de brocas para madeira, metal e pedra (18 peças)
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Conjunto pontas Maxi-Mix (18pcs)	4932352463	4002395371228
Conteúdo: Brocas para pedra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para metal: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Brocas para madeira: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm		



ADAPTADOR WB1 + 10 PONTAS 25 MM

- Conteúdo: Adaptador WB1 + 10 pontas 25 mm – PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Com apenas 30 mm de altura é a solução ideal para aparafusar em espaços confinados
- Pode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de ¼"
- Encabadouro magnético hex de ¼" aceita as pontas e acessórios com encabadouro hex de ¼"
- Roda 360°. Manípulo de posição variável para maior conforto de utilização
- Utilizável até 11 Nm e 400 rpm
- Engrenagens em aço especialmente resistente



	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	4932430174	4002395378357
WB1- dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar	4932430173	4002395378340
Conteúdo - conjunto de dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar		

CONJUNTO DE PONTAS MAXI-BIT

	Referência	Código EAN
Conjunto Maxi-Bit pontas de aparafusar (10pcs)		
Conteúdo: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3; Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399493	4002395361151



CONJUNTO DE PONTAS PROFI-BIT

	Referência	Código EAN
Conjunto Profi-Bit de pontas de aparafusar (17 pcs)		
Conteúdo: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399495	4002395361175



PORCA FIXTEC

- FIXTEC: Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas
- 12 segundos para retirar um disco e colocar outro
- Espessura de apenas 8 mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material
- Compatível com todas as rebarbadoras da concorrência até 150mm, com veio de M14
- Furos integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard



	Referência	Código EAN
Flange de aperto FIXTEC	4932358225	4002395325528

BROCAS SDS-MAX

- Perfuração rápida - O desenho de 2 cortes proporciona aos utilizadores um rápido progresso na perfuração devido a grandes aberturas junto à ponta
- Durabilidade - Ponta de carboneto de 2 cortes para durabilidade e maior vida útil
- Precisão - Desenho de espiral única para perfuração precisa
- Encabadouro SDS-Max

NOVO



Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
12	340	280	1	4932479279	4892210199799
12	540	480	1	4932479280	4892210199805
14	340	280	1	4932479281	4892210199812
14	540	480	1	4932479282	4892210199829
16	340	280	1	4932479283	4892210199836
16	540	480	1	4932479284	4892210199843
18	1000	940	1	4932479287	4892210199874
18	340	280	1	4932479285	4892210199850
18	540	480	1	4932479286	4892210199867
20	1000	940	1	4932479290	4892210199904
20	340	280	1	4932479288	4892210199881
20	540	480	1	4932479289	4892210199898
22	1000	940	1	4932479292	4892210199928
22	540	480	1	4932479291	4892210199911
24	540	480	1	4932479293	4892210199935
25	1000	940	1	4932479295	4892210199959
25	540	480	1	4932479294	4892210199942
28	570	510	1	4932479296	4892210199966
32	1000	940	1	4932479298	4892210199980
32	570	510	1	4932479297	4892210199973
35	570	510	1	4932479299	4892210199997
40	1000	940	1	4932479301	4892210201140
40	570	510	1	4932479300	4892210200006

CINZÉIS SDS-MAX

- Tratamento térmico para uma vida útil máxima
- Material de alta qualidade para máxima durabilidade e distribuição de calor durante a utilização
- Concebido para proporcionar a máxima velocidade em aplicações rápidas
- Encabadouro SDS-Max

NOVO



Descrição	Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Referência	Código EAN
Ponteiro	20	300	18	4932479269	4892210199690
Cinzel	25	300	18	4932479272	4892210199720
Cinzel	50	300	18	4932479275	4892210199751
Cinzel	75	300	18	4932479277	4892210199775
Ponteiro	20	400	18	4932479270	4892210199706
Cinzel	25	400	18	4932479273	4892210199737
Cinzel	50	400	18	4932479276	4892210199768
Cinzel	75	400	18	4932479278	4892210199782
Ponteiro	20	600	18	4932479271	4892210199713
Ponteiro	25	600	18	4932479274	4892210199744

BROCAS DE COBALTO HSS-G

- Brocas metálicas retificadas de aço sólido de alta velocidade com liga de cobalto extremamente resistente ao calor, fabricadas em conformidade com a norma DIN 338
- Acabamento polido. Ponta de corte de ponto dividido com ângulo de 135° para melhor centralização - sem necessidade de punção central
- 5% de cobalto
- Resiste a alta temperatura de perfuração
- Adequado para perfurar aços de alta liga e metais com tensões de ruptura superiores a 1.000N/mm², tais como aços resistentes ao calor e aos ácidos e aço inoxidável
- Revestimento em bronze para maior durabilidade e proteção da broca

Descrição	Referência	Código EAN
Broca de cobalto HSS-G 1.0mm - 1ud	4932479321	4892210200914
Broca de cobalto HSS-G 1.5mm - 1ud	4932479322	4892210200921
Broca de cobalto HSS-G 2.0mm - 1ud	4932479323	4892210200938
Broca de cobalto HSS-G 2.5mm - 1ud	4932479324	4892210200945
Broca de cobalto HSS-G 3.0mm - 1ud	4932479325	4892210200952
Broca de cobalto HSS-G 3.2mm - 1ud	4932479326	4892210200969
Broca de cobalto HSS-G 3.5mm - 1ud	4932479327	4892210200976
Broca de cobalto HSS-G 4.0mm - 1ud	4932479328	4892210200983
Broca de cobalto HSS-G 4.2mm - 1ud	4932479329	4892210200990
Broca de cobalto HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479330	4892210201003
Broca de cobalto HSS-G 4.8mm - 1ud	4932479331	4892210201010
Broca de cobalto HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479332	4892210201027
Broca de cobalto HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479333	4892210201034
Broca de cobalto HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479334	4892210201041
Broca de cobalto HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479335	4892210201058
Broca de cobalto HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479336	4892210201065
Broca de cobalto HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479337	4892210201072
Broca de cobalto HSS-G 8.5mm - 1ud	4932479338	4892210201089
Broca de cobalto HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479339	4892210201096
Broca de cobalto HSS-G 10.0mm - 1ud	4932479340	4892210201102
Broca de cobalto HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479341	4892210201119
Broca de cobalto HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479342	4892210201126
Broca de cobalto HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479343	4892210201133



BROCAS PARA METAL HSS-G

- Brocas metálicas retificadas de aço rápido de acordo com DIN 338
- Acabamento polido. Ponta de corte de ponto dividido com ângulo de 135° para melhor centralização - sem necessidade de punção central
- Desenho padrão em espiral tipo N
- Revestimento em bronze para maior durabilidade e proteção da broca


Descrição	Referência	Código EAN
Broca para metal HSS-G 1.0mm - 2uds	4932479302	4892210200723
Broca para metal HSS-G 1.5mm - 2uds	4932479303	4892210200730
Broca para metal HSS-G 2.0mm - 2uds	4932479304	4892210200747
Broca para metal HSS-G 2.5mm - 2uds	4932479305	4892210200754
Broca para metal HSS-G 3.0mm - 2uds	4932479306	4892210200761
Broca para metal HSS-G 3.5mm - 2uds	4932479307	4892210200778
Broca para metal HSS-G 4.0mm - 2uds	4932479308	4892210200785
Broca para metal HSS-G 4.5mm - 1ud	4932479309	4892210200792
Broca para metal HSS-G 5.0mm - 1ud	4932479310	4892210200808
Broca para metal HSS-G 5.5mm - 1ud	4932479311	4892210200815
Broca para metal HSS-G 6.0mm - 1ud	4932479312	4892210200822
Broca para metal HSS-G 6.5mm - 1ud	4932479313	4892210200839
Broca para metal HSS-G 7.0mm - 1ud	4932479314	4892210200846
Broca para metal HSS-G 8.0mm - 1ud	4932479315	4892210200853
Broca para metal HSS-G 9.0mm - 1ud	4932479316	4892210200860
Broca para metal HSS-G 10.0mm -1ud	4932479317	4892210200877
Broca para metal HSS-G 11.0mm - 1ud	4932479318	4892210200884
Broca para metal HSS-G 12.0mm - 1ud	4932479319	4892210200891
Broca para metal HSS-G 13.0mm - 1ud	4932479320	4892210200907



BROCAS PARA PEDRA

- Ponta em carbono tungstênio com ângulos de corte fresados a 130°; para furação em pedra natural, tijolo e blocos de construção

Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Kit brocas para pedra (10pcs)				4932352239	4002395368983
Conteúdo: Ø 4/5/5.5/6 (2un)/7/8 (2un)/9/10 mm					



BROCAS CRANEANAS BI-METÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO

Ø (mm)	Ø (polegadas)	Referência	Código EAN
20	²⁵ / ₃₂	4932367248	4002395335985
24	²⁵ / ₁₆	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	1 ³ / ₁₆	4932367254	4002395336050
43	1 ¹¹ / ₁₆	4932367259	4002395336104
48	1 ⁷ / ₈	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	2 ³ / ₈	4932367267	4002395336180
64	2 ¹ / ₂	4932367268	4002395336197
70	2 ³ / ₄	4932367271	4002395336227
92	3 ⁵ / ₈	4932367278	4002395336296
105	4 ¹ / ₈	4932367282	4002395336333
114	4 ¹ / ₂	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Referência	Código EAN
Haste FIXTEC 5/8" x 18 - 1pc	Haste FIXTEC 5/8" x 18 Hex 11 mm para craneanas de Ø 32-152 mm	4932367421	4002395337422
Adaptador Hex 9 -1/2"x20 - 1pc	Adaptador para trabalhos ligeiros ½" x 20 Hex 9 mm para coroas Ø 14-30 mm	4932367422	4002395337439
Broca de centrar de grande comprimento. 1 pc	Broca de centrar de grande comprimento. Para utilizar com haste 4932367421.	4932367423	4002395337446
Broca de centrar curta - 1 pc	Broca de centrar curta. Para utilizar com haste 4932367422	4932367424	4002395337453



LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR.

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Aglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓			4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430470	4002395381319

LÂMINA PARA SERRAS CIRCULAR SEM FIO

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Aglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430366	4002395380275

LÂMINA PARA SERRAS DE ESQUADRIA

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Aglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN	
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333





DISPOSITIVOS

- Xtractor
- O sistema ideal de extração de poeiras
- O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extratores de poeiras que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm

Descrição	Referência	Código EAN
Xtractor - 1pc A solução ideal para a extração de poeiras. O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extratores de poeiras que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm.	4932373501	4002395351862



LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA / PLÁSTICO / METAL

Comprimen- to da lâmina (mm)	Passo do dente (mm)	Nº de refe- rência	Quantí- dade	Descrição	Referência	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos, alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos em curva de 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Para todo tipo de metais com espessura entre 1,5 e 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Para metais com uma espessura entre 3 e 10mm	4932354789	4002395324446

DISCO ABRASIVO 5UDS

- Disco abrasivo 76mm 5uds
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: varão, Unistrut, bandeja para cabos, condutas de ventilação, cobre

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



DISCO DE DIAMANTE

- Disco de diamante 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de azulejos de parede para casa de banho e cozinha e corte de azulejos de chão para canalizações novas ou existentes

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



DISCO ABRASIVO CARBIDE


- Disco abrasivo carbide 76mm
- Para ferramentas de corte com capacidade de 76mm de largura e 10mm de diâmetro de furo, como por exemplo AEG BMM18SBL-0
- Para aplicações de corte, incluindo: corte de placas de gesso cartonado, pregos e madeira

Ø (mm)	Diâmetro do veio (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042



LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA

- As Lâminas AEG são de encaixe universal o que as torna compatíveis com as máquinas da concorrência
- Cada embalagem é fornecida com o jogo completo de adaptadores



Descrição	Largura de corte (mm)	Máx. capacidade de corte (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
① Lâmina de incisão Bi-metálica; Aplicação: madeira, metal, PVC; Cortes de incisão em madeira / metal / cobre / alumínio / perfis / PVC	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Lâmina de incisão 28mm; Aplicação: madeira, PVC; Cortes de incisão em madeira / PVC; Rebaixos em madeira; Corte à face em madeira	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Lâmina de corte à face; Aplicação: madeira, metal, PVC; Cortes de incisão em madeira; Corte à face em madeira; Cortes em metal / cobre / alumínio / perfis; Corte de tubos de PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Conjunto 9 un: 2 x Lâmina de incisão Bi-metálica; 2 x Lâmina de incisão 28mm; 2 x Lâmina de incisão 9mm; 1 x Lâmina de corte à face; 1 x raspador; 1 x Lâmina de remoção de estuque			9	4932430314	4002395379750

①



②



③




④



ACESSÓRIOS PARA LIXAR PARA MULTIFERRAMENTA

Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
⑤ Flange para lixar	93 x 93	1	4932430320	4002395379811


⑤



FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



DISCOS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA 6 FUROS

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Ø (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACESSÓRIOS PARA POLIR COM FIXAÇÃO RÁPIDA

Descrição	Ø (mm)	Dimensão (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Flange para polir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Discos de lã para polir	150	-	1	4932430453	4002395381142
Esponja para polir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esponja para polir – macia	150	50	1	4932430451	4002395381128



FLANGES

Descrição	Ø (mm)	Nº de furos	Referência	Código EAN
Flange para EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Flange para EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



CAIXA DE FERRAMENTAS DE 37L

- Capacidade até 37 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 37L	1	4932471878	4058546323769

CAIXA DE FERRAMENTAS DE 21L

- Capacidade de 21,5 Litros
- Construída em Polipropileno de elevada resistência
- Bainha de isolamento evita a entrada de água
- Fechos metálicos e bandeja extraível



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Caixa de ferramentas 21L	1	4932471879	4058546323776

BOLSA PARA FERRAMENTAS

- Construída em Nylon de alta qualidade 1680deniers
- 8x bolsos interiores e 6x compartimentos interiores e 7x bolsos exteriores
- Base em plástico rígido e à prova de água
- Fecho Zip para uma abertura total
- Cinta de tiracolo ajustável



Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
Bolsa para ferramentas com 8 bolsos	1	4932471880	4892210183286



[illegible][illegible]

PRO 18v

UM SISTEMA. UMA BATERIA.



A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje e e amanhã

AEG-POWERTOOLS.PT

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.

AV. DA LIBERDADE, 69 - 3º

1250-140 LISBOA

PORTUGAL

Rep. Fiscal em Portugal:

Ecovis Comark Lda.

NIPC 501 225 463

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG é uma marca registada utilizada sob licença da AB Electrolux (publ).